

■主要裝備一覽

		マルチヘッド			トランスポーター		
		プレミアムGX	プレミアムGX Outdoor Black Edition	GRANDプレミアムGX	プレミアムGX	プレミアムGX Outdoor Black Edition	GRANDプレミアムGX
車種	グレード別装備オプション						
視界	ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付)						
	LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、オートレベライザー付)						
	ハイビームアシスト*1						
	LEDフォグランプ						
	オートライトシステム						
	サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー (メッキ)	クロム		ダーククロム	クロム		ダーククロム
	(ドアロック連動納機機能付) (カラード)		ブラック			ブラック	
	ヒーター付ドアミラー						
	インテリジェントアラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*2						
	インテリジェントルームミラー*3						
全車標準装備	●UVカット断熱プライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア) ●スーパーUVカットグリーンガラス(フロント) ●UVカットグリーンガラス(フロントドア) ●スライドサイドウィンドウ セカンドシート 両側(注1) ●LEDリヤコンビネーションランプ(注2) ●フロントアンダーミラーレス ●フロント無段階間けつ式ワイパー(ウォッシャー連動) ●リヤ間けつ式ワイパー(リバーズ連動付)リヤデフォッガー						

[illegible]

空調	オートエアコン+リヤクーラー				
	クリーンフィルタープレミアム				
全車標準装備	●リヤヒーター ●クリーンフィルター				

[illegible]

室内・荷室装備	ラゲッジユティリティネット(キャップ付)					
	マップランプ&ルームランプ(フロント)					
	ルームランプ(リヤ) (2個)					
	ボディサイドトリム(フル)					
	ルーフトリム(フル)					
	フロアカーベット(下地)		フロントリヤ	フロントリヤ	フロント	フロント
	インサイドフロントドアハンドル(クローム)					
	スライドアスステップトリム(大型一体)					
	フロアパネル					
マルチベッド	跳ね上げ式ベッド					
	脱着式テーブル(高さ調整機能付)					
	フロア床張り					
トランスポーター	ベッドシステム(サイドボックス付)					
	ブライバシージャード(フロントセット)	(注7) (注8)				
		(注9) (注10)				
車内カーテン(ブラック)		(注11)				
ユティリティフィック		(注12)				
ルーフィングカバー						
ラゲッジレール						
	フロントデュアルカーベット(消臭機能付)					
全車標準装備	●マルチセンターコンソール(運転席・助手席アームレスト機能、格納式後席テーブル機能、カップホルダー2個、カードホルダー付) ●イン スタックホルダー(2個) ●フロントAポケット ●インストロイトレイ ●グローブボックス(リッド付) ●ドライバーズポケット(注13) ●ス ライドAポケット(注14) ●前席サンバイザー(運転席、チケットホルダー付) ●乗降グリップ(前席) ●アシストグリップ(助手席・セカンド シート) ●パーテーションパイプ ●ラゲッジランプ ●フロントドアトリム(注15) ●リヤホール(バスルーム(カーベット) ●バックドアリ ムボード) ●インサイド(ハンドル) ●バックドアアシストベルト ●インストセンターポケット(注16) ●12V電源ソケット(1個)					

■主要諸元(マルチベッド)

車種	仕様	マルチベッド(テーブル無車)						マルチベッド(テーブル付車)											
	グレード	プレミアムGX / プレミアムGX Outdoor Black Edition			GRAND プレミアムGX			プレミアムGX / プレミアムGX Outdoor Black Edition			GRAND プレミアムGX								
	ボディ長	ロングボディ			ロングボディ			ロングボディ			ロングボディ								
	ルーフ形状	標準ルーフ			標準ルーフ			標準ルーフ			標準ルーフ								
駆動方式	2WD		4WD		2WD		4WD		2WD		4WD		2WD		4WD				
ナンバープレート番号	4		5ドア		4		5ドア		4		5ドア		4		5ドア				
ドア数	QR20DE		4N16		QR20DE		4N16		QR20DE		4N16		QR20DE		4N16				
エンジン	ニッサン		ニッサン		ニッサン		ニッサン		ニッサン		ニッサン		ニッサン		ニッサン				
車名型式	3BF-VR2E26		3DF-VN2E26		3BF-VR2E26		3DF-VN2E26		3BF-VR2E26		3DF-VN2E26		3BF-VR2E26		3DF-VN2E26				
ミッション	マニュアルモード付 フルレンジ電子制御 7速オートマチック(7M-ATx)			マニュアルモード付 フルレンジ電子制御 7速オートマチック(7M-ATx)			マニュアルモード付 フルレンジ電子制御 7速オートマチック(7M-ATx)			マニュアルモード付 フルレンジ電子制御 7速オートマチック(7M-ATx)			マニュアルモード付 フルレンジ電子制御 7速オートマチック(7M-ATx)						
寸法	全長×全幅×全高	mm	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990	4695×1695×1990			
	荷室長	mm	3055(1860)	3055(1860)	3055(1860)	3055(1860)	3055(1860)	3055(1860)	3055(1860)	3055(1860)	3055(1860)	3055(1860)	3055(1860)	3055(1860)	3055(1860)	3055(1860)			
	荷室幅	mm	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440			
	荷室高	mm	1290	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1285			
	ホイールベース	mm	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555	2555			
	トレッド 前/後	mm	1475/1450	1470/1450	1475/1450	1470/1450	1475/1450	1470/1450	1475/1450	1470/1450	1475/1450	1470/1450	1475/1450	1470/1450	1475/1450	1470/1450			
	最低地上高	mm	170	160	170	160	170	160	170	160	170	160	170	160	170	160			
	床面地上高	mm	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625			
重量・定員	車両重量	kg	1880	2060	2170	2170	1880	2060	2170	2170	1880	2060	2170	2170	1880	2060			
	乗車定員	人	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人	2/3/5人			
	最大積載量	kg	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850	1000/950/850			
	車両総重量	kg	2990/2995/3005	3170/3175/3185	3280/3285/3295	2990/2995/3005	3170/3175/3185	3280/3285/3295	2990/2995/3005	3170/3175/3185	3280/3285/3295	2990/2995/3005	3170/3175/3185	3280/3285/3295	2990/2995/3005	3170/3175/3185			
性能	最小回転半径	m	5.2	5.7	5.2	5.7	5.2	5.7	5.2	5.7	5.2	5.7	5.2	5.7	5.2	5.7			
主要燃費向上対策	QR20DE:可変バルブタイミング、充電制御 4N16:筒内直接噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射、4バルブ&センターノズル化																		
諸装置	駆動方式	後輪駆動			4輪駆動			後輪駆動			4輪駆動			後輪駆動			4輪駆動		
	ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式			ラック&ピニオン式			ラック&ピニオン式			ラック&ピニオン式			ラック&ピニオン式			ラック&ピニオン式		
	サスペンション 前/後	ダブルウィッシュボーン式 / リジッドリーフ式			ダブルウィッシュボーン式 / リジッドリーフ式			ダブルウィッシュボーン式 / リジッドリーフ式			ダブルウィッシュボーン式 / リジッドリーフ式			ダブルウィッシュボーン式 / リジッドリーフ式			ダブルウィッシュボーン式 / リジッドリーフ式		
	主ブレーキ 前/後	ベンチレーテッドディスク / リーディングトレーリング式			ベンチレーテッドディスク / リーディングトレーリング式			ベンチレーテッドディスク / リーディングトレーリング式			ベンチレーテッドディスク / リーディングトレーリング式			ベンチレーテッドディスク / リーディングトレーリング式			ベンチレーテッドディスク / リーディングトレーリング式		
	タイヤ 前/後	195/80R15 107/105Q LT			195/80R15 107/105Q LT			195/80R15 107/105Q LT			195/80R15 107/105Q LT			195/80R15 107/105Q LT			195/80R15 107/105Q LT		

■主要諸元(トランスポーター)

車種	仕様 グレード ボディ長 ルーフ形状 駆動方式	トランスポーター(ベッド無車)						トランスポーター(ベッド付車)					
		プレミアムGX / プレミアムGX Outdoor Black Edition			GRAND プレミアムGX			プレミアムGX / プレミアムGX Outdoor Black Edition			GRAND プレミアムGX		
		ロングボディ 標準ルーフ			ロングボディ 標準ルーフ			ロングボディ 標準ルーフ			ロングボディ 標準ルーフ		
		2WD		4WD	2WD		4WD	2WD		4WD	2WD		4WD
ナンバプレート番号		4			4			4			4		
ドア数		5ドア			5ドア			5ドア			5ドア		
エンジン		QR20DE		4N16	QR20DE		4N16	QR20DE		4N16	QR20DE		4N16
車名型式		ニッサン 3BF-VR2E26		3DF-VN2E26	ニッサン 3BF-VR2E26		3DF-VN2E26	ニッサン 3BF-VR2E26		3DF-VN2E26	ニッサン 3BF-VR2E26		3DF-VN2E26
ミッション		マニュアルモード付 フルレンジ電子制御 7速オートマチック(7M-ATX)			マニュアルモード付 フルレンジ電子制御 7速オートマチック(7M-ATX)			マニュアルモード付 フルレンジ電子制御 7速オートマチック(7M-ATX)			マニュアルモード付 フルレンジ電子制御 7速オートマチック(7M-ATX)		
寸法		全長×全幅×全高 mm		4695×1695×1990	全長×全幅×全高 mm		4695×1695×1990	全長×全幅×全高 mm		4695×1695×1990	全長×全幅×全高 mm		4695×1695×1990
	荷室長さ mm	3055(1860)			3055(1860)			3055(1860)			3055(1860)		
	荷室幅 mm	1520			1520			1520			1520		
	荷室高さ mm	1315	1310	1310	1315	1310	1310	1315	1310	1310	1315	1310	1310
	ホイールベース mm	2555		2555	2555		2555	2555		2555	2555		2555
	トレッド 前/後 mm	1475/1450		1470/1450	1475/1450		1470/1450	1475/1450		1470/1450	1475/1450		1470/1450
	最低地上高 mm	170	160	170	170	160	170	170	160	170	170	160	170
	床面地上高 mm	625		625	625		625	625		625	625		625
重量・定員	車両重量 kg	1850	2030	2140	1850	2030	2140	1870	2050	2160	1870	2050	2160
	乗車定員 人	2/3/5人		2/3/5人	2/3/5人		2/3/5人	2/3/5人		2/3/5人	2/3/5人		2/3/5人
	最大積載量 kg	1000/950/850		1000/950/850	1000/950/850		1000/950/850	1000/950/850		1000/950/850	1000/950/850		1000/950/850
	車両総重量 kg	2960/2965/2975	3140/3145/3155	3250/3255/3265	2960/2965/2975	3140/3145/3155	3250/3255/3265	2980/2985/2995	3160/3165/3175	3270/3275/3285	2980/2985/2995	3160/3165/3175	3270/3275/3285
性能	最小回転半径 m	5.2		5.7	5.2		5.7	5.2		5.7	5.2		5.7
主要燃費向上対策		QR20DE:可変バルブタイミング、充電制御 4N16:筒内直接噴射、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射、4バルブ&センタートノーズル化											
諸装置	駆動方式	後輪駆動		4輪駆動	後輪駆動		4輪駆動	後輪駆動		4輪駆動	後輪駆動		4輪駆動
	ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式			ラック&ピニオン式			ラック&ピニオン式			ラック&ピニオン式		
	サスペンション 前/後	ダブルウィッシュボーン式 / リジッドリーフ式			ダブルウィッシュボーン式 / リジッドリーフ式			ダブルウィッシュボーン式 / リジッドリーフ式			ダブルウィッシュボーン式 / リジッドリーフ式		
	主ブレーキ 前/後	ベンチレーテッドディスク式 / リーディングトルーリング式			ベンチレーテッドディスク式 / リーディングトルーリング式			ベンチレーテッドディスク式 / リーディングトルーリング式			ベンチレーテッドディスク式 / リーディングトルーリング式		
	タイヤ 前/後	195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT		195/80R15 107/105Q LT