キャラバン ノ	(ン主要装備一覧		ン I	
_	別装備 ── 架装オブション(ご注文時に申し受けます) 『ディーラーオブション ■ AWK装着ディーラーオブション(ご注文時に申し受けます)	プレミアムGX MYROOM	GRAND プレミアムGX MYROOM	
車種	リイーノーオプジョン ■ AWK表着リイーノーオプジョン(C注文時に甲U文リまり)		↓ 集幅 ↓乗	
	グレード別装備	5/	(来	
視界	UVカット断熱プライバシーガラス〈スライドドア、リヤサイド、バックドア〉 スライドサイドウインドウ〈セカンドシート部〉	両側	運転席側	
	LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、シグネチャーLEDポジションランプ、オートレベライザー付) ハイビームアシスト			
	LEDリヤコンピネーションランプ (注1) LEDフォグランプ			
	オートライトシステム サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー(ドアロック連動格納機能付)	ブラック	ブラック	
	ピーター付ドアミラー フロントアンダーミラーレス			
	インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)			
全車標準装備	インテリジェント ルームミラー ●スーパーUVカットグリーンガラス〈フロント〉●UVカットグリーンガラス〈フロントドア〉●フロント無段間けつ式			
	●リヤ間けつ式ワイバー(リバース連動付)+リヤデフォッガー			
運転席まわり	本革ステアリング&シフトノブ(カッパーブラウンステッチ) ステアリングスイッチ アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン	ディーゼル車	ディーゼル車	
	アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、 インテリジェント クルーズコントロール	ガソリン車	ガソリン車	
	ステアリングフィニッシャー/ATフィニッシャー(本体:ピアノブラック調加飾) 前席吹き出し口加飾	サテンクロム シルバー	ダーク サテンクロム カッパーブラウン	
	インテリジェントキー (運転席・助手席・バックドア感知、キー2個) & ブッシュエンジンスターター (スイッチ照明付) (注2)			
	コンフォートフラッシャー アドバンスドドライブアシストディスプレイ(5インチTFTカラー)			
	(注3) 日産オリジナルナビゲーション(9インチ/7インチ)			
	日産オリジナルドライブレコーダー(フロント)			
	日産オリジナルドライブレコーダー(前後) (注4) オーディオレス (注5)			
	スピーカー ETC2.0ユニット(日産オリジナルナビゲーション用) (注6)	2スピーカー	4スピーカー	
全車標準装備	●抗菌仕様〈ステアリング〉●油圧パワーステアリング ●チルトステアリング(手動)●足踏み式パーキングブレー・●前席パワーウインドウ(運転席:ワンタッチ、前席:キーオフ後作動、挟み込み防止機構付、スイッチ照明付)●集中			
	●フューエルフィラーリッドオーブナー ●半ドア警告灯 ●燃料残量警告灯 ●ヘッドランブ消し忘れ&キー忘れ警報			
空調	オートエアコン+リヤクーラー 停車時換気システム			
△ 士/燕/朱/井/井	クリーンフィルタープレミアム			
全車標準装備	●リヤヒーター ●クリーンフィルター			
シート	フロントシート スパイナルサポート機能付きシート〈運転席、助手席〉 助手席シートスライド			
	分割式&上下調整式ヘッドレスト セカンドシート 2 in 1シート			
	分割式&上下調整式ピロー(2個) シートスライド			
	シート地 ジャカード織物/トリコット〈フロントシート〉			
	ジャカード織物/合皮〈フロントシート〉 ツイード調織物/合皮コンビ〈セカンドシート〉			
全車標準装備	MYROOMフロントシートカバー ●シートバックポケット(運転席、助手席)〈フロントシート〉 ●抗菌仕様〈全席〉(注7) ●前席シート(リクライニング)	●運転席シートスライド		
	車内カーテン〈1列目シート後〉			
	車内カーテン〈2列目シート横両側〉 ウッドブラインド			
	ロールスクリーン スライドドアポケット			
	マップランプ+ルームランプ〈フロント〉			
	ルーフサイド間接照明 木目調サイドトリム			
	ルーフトリム(フル) 木目調ルーフパネル/スポット照明(調光機能付)			
	バックドアトリムボード(木目調) フロアカーペット(下地)(カーペット〈フロント〉)			
	本目調フロア 断熱材			
	インサイドフロントドアハンドル(クローム)			
	スライドドアステップトリム(大型一体) ベッドまわり MYROOM跳ね上げベッド (注8)			
	折りたたみベッド スライドテーブル(脱着式)			
	サイドボックス〈右側〉 サイドボックス〈左側〉 (注9)			
	AC100V 出力コンセント			
	12V電源ソケット1個〈リヤ〉 ポータブルパッテリー用電源入力端子 (注10)			
	ポータブルバッテリー from LEAF ●マルチセンターコンソール(運転席・助手席アームレスト機能、格納式後席テーブル機能、カップホルダー2個、カー			
全車標準装備	●ラゲッジランプ ●インストカップホルダー(2個) ●フロントドアポケット ●インストロアトレイ ●グローブボックス●前席サンバイザー(運転席:チケットホルダー付) ●乗降グリップ(前席) ●フロントドアトリム(注12) ●インサイト			
	●12V電源ソケット1個 ●パーテーションパイプ			
タイヤ・ホイール	195/80R15 107/105Q LTタイヤ ブラックスチールホイール(15×5.5JJ)、インセット:45、PC.D139.7(6穴) (注13)			
	ブラックセンターキャップ スペアタイヤ(ブラックスチールホイール)+ジャッキ(ジャッキロッド、輪止め)			
全車標準装備	●ホイールナットレンチ兼 ジャッキハンドル			
外装	フロント・リヤブラックバンパー	→= 5		
	カラードスライドドアレール カラードインレットグリル	ブラック ブラック	ブラック ブラック	
	カラードドアハンドル フロントカラードグリル	ブラック ブラック	ブラック ブラック	
	カラードバックドアフィニッシャー AC100V 外部電源入力システム (注14)	ブラック	ブラック	
	ワンタッチオートスライドドア〈助手席側〉(挟み込み防止機構付) スライドドアオートクロージャー		両側	
	バックドアオートクロージャー		leed fied	
	MYROOMステッカー〈リヤサイドガラス(左右)、バックドアガラス〉 LEDグリルイルミネーション			
安全/メカニズム	インテリジェント エマージェンシーブレーキ+VDC(ビークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む])			
	+ヒルスタートアシスト+EBD(電子制御制動力配分システム) フロント&バックソナー			
	踏み間違い衝突防止アシスト 標識検知機能			
	た行車発進が知らせ LDW(車線逸脱警報)			
	インテリジェント クルーズコントロール	ガソリン車	ガソリン車	
	インテリジェント DA(ふらつき警報) タイヤ空気圧警報システム(輪位置表示機能付)			
	SRSエアバッグ〈運転席〉+2ステージロードリミッター付プリテンショナーシートベルト SRSエアバッグ〈助手席〉+2ステージロードリミッター付プリテンショナーシートベルト			
	後席ELR付3点式シートベルト(中央席は2点式)(セカンドシート) 後席シートベルト非着用時警告灯&警告音			
全車標準装備	●ベンチレーテッドディスクブレーキョコョ●ボンチレーテッドディスクブレーキくフロント〉●ABS(アンチロックブレーキシステム)●スタビライザー〈フロン●前席ER付3点式シートベルト●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音●LED式ハイマウントストップラ:			
	●7速AT(マニュアルモード付)			
寒冷地仕様	高濃度不凍液(注15)、PTC素子ヒーター(4WD車、2WDディーゼル車)、ヒーター付シート(運転席、助手席)、 ラジエーターシャッター(4WD車、2WDディーゼル車)、寒冷地対応パッテリー(ディーゼル車(注16))			
●「架装オプション	ン」「AWK装着ディーラーオブション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受け	· できませんのでご了承ください。		

● 架装オプション | AWK装着ディーラーオプション | はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けてきませんのでご了承ください。
(注1)ターンシグナル、リバースランプはバルプとなっております。
(注2)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ベースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。(注3)7インチ日産オリジナルナビゲーションはインテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)と連動できません。
(注4)前後ドライブレコーダーを装着する場合は、AWKでの取り付けとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(注5)オーディオレス車にはカバーは装備されません。また、スピーカー、パーネス、アンテナは装備されます。
(注6)ETC2.0は、日産オリジナルナビゲーション装着車(一部機種除く)のみお選びいただけます。(注7)2 in 1シートは織物部のみ抗菌仕様となります。
(注6)医TC2.0は、日産オリジナルナビゲーション装着車(一部機種除く)のみお選びいただけます。(注7)2 in 1シートは織物部のみ抗菌仕様となります。
(注8)架装オプションのMYROのMIなしばパッド選択時は折りたたみペッドは装備されません。(注10)ボータブルバッテリー接続用コード(1m)が付属します。(注11)ディーラーオプションのET(ビルトインタイプ)装着時は、ドライバーズボケットは装備されません。
(注12)バン プレミアムGX MYROのM、バン GRAND プレミアムGX MYROのMは 上紙仕様となります。(注13)フルホイールカバーは装着されません。
(注14)ATフィニッシャー部にインジケーターが付きます。AC100V 外部電源入力システム用コード(10m)が付属します。
(注15)ガソリン車 GRAND プレミアムGX MYROのMのみ標準で装備されております。(注16)容量は標準仕様と同じですが、低温時の始動性能が高いバッテリーです。
◆AWK、架装担当会社であるオートワークス京都の略称です。

キャラバン バン主要諸元		T	プレミアムGX MYROOM			GRAND プレミアムGX MYROOM		
車型			バン			10		
車種	駆動方式	駆動方式 2w		VD	4WD	2WD		4WD
	ボディ長			ロングボディ		ロングボディ		
	ボディ幅		標準幅			標準幅		
	ルーフ形状		標準ルーフ			標準ルーフ		
	フロア形状		低床			低床		
	定員		5人				5人	
	ドア数		5ドア			5ドア		
エンジン			QR20DE	41	N16	QR20DE 4N16		16
ナンバープレート番号			4ナンバー		4ナンバー			
ベース車	車名型式		ニッサン 3BF-VR2E26	ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3DF-VN6E26	ニッサン 3BF-VR2E26	ニッサン 3DF-VN2E26	ニッサン 3DF-VN6E26
ミッション			マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATx)		ク(7M-ATx)	マニュアルモ	- 一ド付 フルレンジ電子制御7速オートマチック	7(7M-ATx)
	全長	mm	4695			4695		
	全幅	mm	1695			1695		
	全高	mm	1990			1990		
	荷室寸法 長*1	mm	1765			1765		
寸法	荷室寸法 幅*1	mm	1290			1290		
374	荷室寸法 高*1	mm	1300			1300		
	ホイールベース	mm	2555			2555		
	トレッド 前/後	mm	1475/		1470/1450	7, 77		1470/1450
	最低地上高*1	mm	170	160	160	170	160	160
	床面地上高*1	mm	625			625		
	車両重量	kg	1930*²	2110*2	2220*2	1940* ²	2120*2	2230* ²
重量·定員	乗車定員	名	5	5	5	5	5	5
	最大積載量	kg	900	850	850	900	850	800
	車両総重量	kg	3105* ²	3235* ²	3345* ²	3115* ²	3245* ²	3305* ²
性能	最小回転半径	m	5.2	5.2	5.7	5.2	5.2	5.7
タイヤ 前/後			195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT	195/80R15 107/105Q LT

●架装オプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。

●弊社では、車両品質の維持・向上を目的として、工場出荷前に抜き取り検査を実施しております。検査車両は、検査分の走行距離が加算されます。お客さまに安全な車両を提供するための検査となりますので、ご理解の程お願いいたします。

●「プレミアムGX MYROOM」「GRAND プレミアムGX MYROOM」は持込み登録となります。登録時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)とは異なる場合があります。そのため、重量税額が変わる場合があります。

*1 社内測定値。*2 架装オプションのMYROOM跳ね上げベッド選択時は車両重量、車両総重量とも25kg増加します。

エンジン主要諸元

型式		QR20DE	4N16	
種類·シリンダー数		DOHC·水冷直列4気筒		
シリンダー内径×行程	mm	89.0×80.3	86.0×105.0	
総排気量	L	1.998	2.439	
圧縮比		9.7	15.1	
最高出力	kW(PS)/rpm	96(130)/5600	97(132)/3250	
最大トルク	N·m(kgf·m)/rpm	178(18.1)/4400	370(37.7)/2000	
燃料供給装置		ニッサンEGI(ECCS)	EDI(電子制御燃料噴射装置)	
使用燃料・タンク容量	L	無鉛レギュラーガソリン・65	軽油:65**	

QR20DE車、4N16車は「平成30年排出ガス規制」に適合。

※S10 超低硫黄軽油(硫黄分10ppm以下)をご使用ください。

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について〉

計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf·m」は「N·m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。

数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1PS=0.7355kW 1kgf·m=9.80665N·m

変速比·最終減速比

ミッション		マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATx)		
エンジン		QR20DE	4N16	
変速比	第1速	4.783	4.886	
//	第2速	3.102	3.169	
//	第3速	1.984	2.027	
//	第4速	1.371	1.411	
//	第5速	1.000	1.000	
//	第6速	0.870	0.864	
//	第7速	0.775	0.774	
//	後退	3.858	4.041	
最終減速比		3.700	3.181(2WD)/3.700(4WD)	

諸装置

駆動方式	2WD(後輪駆動)/4WD
トランスミッション	マニュアルモード付 フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATx)
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前/後	ダブルウィッシュボーン式/リジッドリーフ式
主ブレーキ 前/後	ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーリング式