

■デイズ「ハイウェイスター アーバンクロム」主要装備一覧

■アーバンクロム専用装備 ■標準装備 ■メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

■ディーラーオプション ■NMC扱いディーラーオプション

車種

	ハイウェイスターX アーバンクロム	ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロット エディション	ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム	ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム プロパイロット エディション	ハイウェイスターX アーバンクロム	ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロット エディション	ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム プロパイロット エディション	
	2WD				4WD			
	BR06-SM21		BR06-SM21 (インターフェース)	BR06-SM21		BR06-SM21 (インターフェース)		
グレード別装備								
視界	LEDヘッドライト(ハイ/ロービーム、マニュアルレペライザー付) シグネットチャージLEDポジションランプ ハイビームアシスト*1 インテリジェント オートライトシステム (フロントドア連動、薄暮感知「おもいやりライト」機能付) サイドターンランプ付電動格納式リモコンシルバードアミラー (ドアロック連動自動格納機能付) インテリジェントアラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*1 ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロントドア) LEDフォグラント シーケンシャルドアミラーウィンカー							
全車標準装備	●スーパーUVカットグリーンガラス(フロント) ●グリーンガラス(フロントドアオーバー) ●プライバシーガラス(UVカット断熱機能付)(リヤドア、バックドア) ●熱線リヤウインドウ(タイマー付) ●フロント車速感知無段階けつ式ワイパー ●リヤ窓けつ式ワイパー(リバース連動付) ●LEDハイマウントストップランプ							
運転席まわり	本革巻ステアリング(専用ライトグレーステッチ) 本革巻ステアリング ステアリングスイッチ アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、 ハンズフリーフォン アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、 ハンズフリーフォン、プロパイロット レザートラベル(専用ライトグレーステッチ) ブッシュエンジンスターター インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、キー2個) (注1) アドバンスドドライブアシストディスプレイ(4.2インチカラーディスプレイ) タコメーター 前席サンバイザー 運転席:パニティミラー、チケットホルダー付 助手席 パニティミラー付 パニティミラー付 パニティミラー付 パニティミラー付 パニティミラー付 パニティミラー付 パニティミラー付 コンフォートフラッシャー <sup>*</sup> 電動パーキングブレーキ 足踏み式パーキングブレーキ(フットリリース式) オートブレーキホールド*1 シルバーフィニッシュエアコン吹き出し口(サイド部) ブラックピアノ調フィニッシュエアコン吹き出し口(サイド部) メッキセンターベントノブ メッキボタン付シフトノブ ブラックピアノ調フィニッシュパワーウィンドウスイッチベース(前席) USB電源ソケット(タイプA 1個)							
全車標準装備	●車速感応式電動パワーステアリング ●チルトステアリング ●インストシフトノブ ●パワーウィンドウ(運転席:ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付) ●集中ドアロック ●フットレスト ●インストセンタートレイ ●インスト助手席トレイ ●インストライドボックス ●グローブボックス ●インストセンタースライドトレイ(カップホルダー付) ●インストセンターロアボックス ●カップホルダー(2個) ●ドアポケット(運転席)(ボトルホルダー付) ●ドアポケット(助手席)(ボトルホルダー、車検証収納ボックス付) ●電源ソケット ●抗菌仕様(ステアリング)							
空調	オートエアコン(タッチパネル式、作動確認機能付) 外気温度計(メーター内ディスプレイ表示)							
全車標準装備	●クリーンフィルター							
オーディオ/ ナビゲーション	日産オリジナルナビ取付パッケージ(GPSアンテナ、TVアンテナ(バックドアガラス貼付)、 6スピーカー(フロント4スピーカー+リヤ2スピーカー)) 日産オリジナルナビゲーション ナビレコお買い得パック(日産オリジナルナビ取付パッケージ用) DAレコパック 日産オリジナルディスプレイオーディオ 日産オリジナルドライブレコーダー <sup>*</sup> ETC2.0ユニット(日産オリジナルナビゲーション用) (注2)							
全車標準装備	●ルーフアンテナ(可倒式)							
内装/シート	助手席シートアンダーボックス メッキインナードアハンドル ドアトリムクロス(合皮) 防水シート(ブラック)フレーザークロス®/パートナー®コンビシート (注3) 助手席シートバックポケット アッパー(左右分割) ロア 後席シート肩口スライドレバー ラゲッジボード バックドアストラップ							
全車標準装備	●運転席シートリフター(ラチエット式) ●フロントセンターアームレスト ●可倒式アシストグリップ(全席) ●買い物フック(センターランバー左) ●ラゲッジアンダーボックス*2 ●ルームランプ(マップランプ兼用) ●ラゲッジランプ ●前席ベンチシート ●後席可倒式シート(5:5分割、一体スライド) ●上下調整式ヘッドレスト(前席) ●ヘッドレスト(後席) ●ドアポケット(リヤ)(ボトルホルダー付) ●後席シートバック可倒レバー							

■デイズ「ハイウェイスター アーバンクロム」主要装備一覧

■アーバンクロム専用装備 ■標準装備 ■メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)  
■ディーラーオプション ■NMC扱いディーラーオプション

車種

	ハイウェイスターX アーバンクロム	ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロット エディション	ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム	ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム プロパイロット エディション	ハイウェイスターX アーバンクロム	ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロット エディション	ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム	ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム プロパイロット エディション
	2WD				4WD			
	BR06-SM21		BR06-SM21 (インターフェーラーターボ)		BR06-SM21		BR06-SM21 (インターフェーラーターボ)	
<b>グレード別装備</b>								
外装/ タイヤ・ ホイール	ダークロムフロントグリル(Urban CHROME専用) ダークロムバックドアフィニッシャー(Urban CHROME専用) Urban CHROMEエンブレム(リヤ) ハイウェイスター専用外装(フロントエアロバンパー、サイドシルプロテクター、 ルーフスポイラー、Highway STARエンブレム、S-HYBRIDエンブレム) 専用15インチアルミホイール(15×4.5J)、インセット:46、P.C.D:100(4穴) 165/55R15 75Vタイヤ 155/65R14 75Sタイヤ&ハイウェイスター専用14インチアルミホイール(14×4.5J)、 インセット:46、P.C.D:100(4穴) マッドガード(リヤ) ジャッキ(ハンドルレバー、ハンドル兼ホイールナットレンチ付)							
全車標準装備	●タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス)(注4) ●カラードアウトサイドアハンドル							
安全/ メカニズム	アイドリングストップ (注5) バッテリーアシストシステム スマートシングルハイブリッド VDC(ビーグルダイナミクスコントロール) ヒルスタートアシスト*1 インテリジェント エマージェンシーブレーキ*1 LDW(車線逸脱警報)*1 踏み間違い衝突防止アシスト*1 エマージェンシーストップシグナル フロント&バックソナー SOSコール*1 (注6) プロパイロット*1 インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム)*1 インテリジェント FCW(前方衝突予測警報)*1 インテリジェント DA(ふらつき警報)*1 標識検知機能*1 先行車発進お知らせ BSW(後側方車両検知警報)*1 RCTA(後退時車両検知警報)*1 SRSエアバッグシステム(前席)*1 SRSサイドエアバッグシステム(前席)*1 SRSカーテンエアバッグシステム*1 SRS二エアバッグシステム(運転席)*1 ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト(後席) 全席シートベルト(非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインター)) ABS(アンチロックブレーキシステム)							
全車標準装備	●イモビライザー(国土交通省認可品) ●ロードリミッター付ダブルプリテンショナーシートベルト(前席) ●ELR付3点式シートベルト(全席) ●上下調整式シートベルトアンカー(前席) ●ブレーキアシスト ●i-Sizeチャイルドシート対応ISO FIX対応取付装置(後席) ●チャイルドセーフティドアロック ●歩行者傷害軽減ボディ ●エアバッグ展開運動ハザードランプ ●キー忘れ警報 ●ヘッドラップ消し忘れ警報 ●パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ●燃料残量警告灯 ●半ドア警告灯 ●バッテリーセーバー(ヘッドラップ、ルームランプ)							
寒冷地仕様	ホットプラスパッケージ ヒーター付ドアミラー ステアリングヒーター 前席ヒーター付シート リヤヒーターダクト (注7) 高濃度不凍液 PTC素子ヒーター	◆	◆	◆	◆			
NMC扱い ディーラー オプション	Urban CHROMEベーシック(フロアカーペット(ブラック、消臭機能付、「Urban CHROME」エンブレム付)、プラスチックバイザー(「Urban CHROME」エンブレム付)、ナンバープレートトリム(マットクロム、「AUTECH」エンブレム付)、ナンバープレートロック('AUTECH'ロゴステッカ付)) 専用フロアカーペット(ブラック、消臭機能付、「Urban CHROME」エンブレム付) 専用プラスチックバイザー(「Urban CHROME」エンブレム付) ボディサイドストライプ(シルバー)							

セットオプション

◆ ●ホットプラスパッケージ(ヒーター付ドアミラー、ステアリングヒーター、前席ヒーター付シート、リヤヒーターダクト) ●PTC素子ヒーター

《安全装備の注意事項》\*1 走行・安全ページの各機能注記をご覧ください。

◆はセットでメーカーオプションです。●「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

\*2 2WD車と4WD車で容量が異なります。

(注1)インテリジェントキーレモートコントロールエンタリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ベースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注2)ETC2.0は日産オリジナルナビゲーション装着車のみお選びいただけます。詳しくはオプショナルバーチャルカタログをご覧ください。(注3)シートメインは「フレーザークロス®」、シートメインサイド、マチ、ヘッドラスト。前席シートパックは「パートナー®」、後席シートパックはカーペット素材となります。シート地以外はベース車と同様です。(注4)タイヤ応急修理キットはラゲッジアンダーボックスに収納されます。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。(注5)停車前アイドリングストップ機能付です。(注6)SOSコールスイッチ、SOSコール専用スピーカー付きとなります。車両の初度登録年月から10年間はサービス料金のご負担はございません。11年目以降はNissanConnect加入の有無に関わらずご利用いただけませんので、ご注意ください。ただし、SOSコールは4G通信を利用してサービスを提供しておりますので、通信事業者による4G通信の停波、その他の理由により10年満了前に終了して利用いただけなくなる場合がございます。(注7)前席ヒーター付シートの加温箇所は座面のみとなります。

## ■ディズ「ハイウェイスター アーバンクロム」

### 主要諸元

	ハイウェイスターX アーバンクロム	ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロット エディション	ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム	ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム プロパイロット エディション	ハイウェイスターX アーバンクロム	ハイウェイスターX アーバンクロム プロパイロット エディション	ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム	ハイウェイスターG ターボ アーバンクロム プロパイロット エディション	
車名型式	2WD				4WD				
	ニッサン5AA-B44W	ニッサン4AA-B45W	ニッサン5AA-B47W	ニッサン4AA-B48W	エクストロニックCVT(無段変速機)				
<b>寸法</b>									
全長	mm 3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	3395	
全幅	mm 1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	1475	
全高	mm 1650	1650	1650	1650	1670	1670	1670	1670	
室内寸法*	長	mm 2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	
	幅	mm 1340	1340	1340	1340	1340	1340	1340	
	高	mm 1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	
ホイールベース	mm 2495	2495	2495	2495	2495	2495	2495	2495	
トレッド	前	mm 1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	
	後	mm 1290	1290	1290	1290	1290	1290	1290	
最低地上高*	mm 155	155	155	155	155	155	155	155	
<b>重量・定員</b>									
車両重量	kg 850	870	870	880	910	930	930	940	
乗車定員	名 4	4	4	4	4	4	4	4	
車両総重量	kg 1070	1090	1090	1100	1130	1150	1150	1160	
<b>性能</b>									
最小回転半径	m 4.5	4.5	4.8	4.8	4.5	4.5	4.8	4.8	
燃料消費率	WLTC km/L 23.3	23.3	21.5	21.5	21.1	21.1	19.4	19.4	
(国土交通省審査値)	市街地モード km/L 20.7	20.7	17.9	17.9	18.3	18.3	16.5	16.5	
	郊外モード km/L 24.7	24.7	23.4	23.4	22.9	22.9	20.8	20.8	
	高速道路モード km/L 23.7	23.7	22.2	22.2	21.4	21.4	20.0	20.0	
JC08モード	km/L 29.4	28.2	24.8	24.8	25.0	25.0	22.4	22.4	
主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム、可変バルブタイミング、自動無段変速機(CVT)、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置、バッテリーアシストシステム、充電制御								
<b>諸装置</b>									
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	
サスペンション 前	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	マクファーソン式	
サスペンション 後	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	トルクアーム式3リンク	
主ブレーキ 前	ディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	
主ブレーキ 後	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	
タイヤ 前・後	155/65R14	155/65R14	165/55R15	165/55R15	155/65R14	155/65R14	165/55R15	165/55R15	

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。●本諸元のモード走行における燃料消費率は、「WLTCモード」と「JC08モード」です。●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路での走行を想定。WLTC:Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycleの略です。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。\*社内測定値。●「アーバンクロム」はNMC扱いとなります。

### ■エンジン&モーター主要諸元

型式	BR06-SM21	BR06-SM21(インターフーラーターボ)
種類・シリンダー数	DOHC水冷直列3気筒	DOHC水冷直列3気筒
シリンダー 内径×行程	mm 62.7×71.2	62.7×71.2
総排気量	L 0.659	0.659
圧縮比	12.0	9.2
最高出力 kW(PS)/rpm	38(52)/6400	47(64)/5600
最大トルク N·m(kgf·m)/rpm	60(6.1)/3600	100(10.2)/2400~4000
燃料供給装置	電子制御燃料噴射装置	電子制御燃料噴射装置
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン
タンク容量 L	27	27
モーター 型式	SM21	SM21
種類	交流同期電動機	交流同期電動機
最高出力 kW/rpm	2.0/1200	2.0/1200
最大トルク N·m/rpm	40/100	40/100
動力用主電池 種類	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

### ■变速比・最終減速比

トランスミッション	エクストロニックCVT(無段変速機)	エクストロニックCVT(無段変速機)
エンジン	BR06	BR06(インターフーラーターボ)
変速比 前進	2.411~0.404	2.411~0.404
後退	2.295	2.295
最終減速比	6.540	6.540

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力トルクの表記について〉  
計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf·m」は「N·m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次の通りです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。 1PS=0.7355kW 1kgf·m=9.80665N·m