

■ノート主要装備一覧

| | | 車種 | |
|--|---|--|------------------|
| | | X | X FOUR |
| | | 2WD | 4WD |
| | | HR12DE-EM47 | HR12DE-EM47-MM48 |
| グレード別装備 | | | |
| 視界 | スーパーUVカットグリーンガラス<フロント> | | |
| | UVカット断熱グリーンガラス<フロントドア> | | |
| | プライバシーガラス<UVカット断熱機能付><リヤドア、リヤサイド、バックドア> | | |
| | LEDヘッドランプ<ハイ/ロービーム、マニュアルレベライザー付> | | |
| | アダプティブLEDヘッドライトシステム<ハイ/ロービーム、オートレベライザー、シグネチャーLEDポジションランプ付>*1（注1） | | |
| | ハイビームアシスト | | |
| | インテリジェント オートライトシステム<フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付> | | |
| | LEDフォグランプ | | |
| | サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードアミラー<ドアロック連動格納機能付> | | |
| | インテリジェント アラウンドビューモニター<移動物 検知機能付>*2 | （注2） | ◆1 ◆2 ◆3 ◆4 |
| | インテリジェント ルームミラー | ◆1 ◆2 ◆3 ◆4 | ◆1 ◆2 ◆3 ◆4 |
| | リヤ間けつ式ワイパー<リバース連動付> | | |
| 全車標準装備 | ウォッシャーヒーター | | |
| | バックビューモニター | （注3） | |
| ●防眩式ルームミラー ●フロント車速感知無段間けつ式ワイパー ●熱線リヤウインドウ<タイマー式> | | | |
| | | | |
| 運転席まわり | 本革巻ステアリング | ◆5 | |
| | ステアリングスイッチ | アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン | |
| | | アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット | ◆2 ◆4 |
| | チルト・テレスコピックステアリング | | |
| | 電制シフト | | |
| | 電動パーキングブレーキ | | |
| | オートブレーキホールド*3 | | |
| | インテリジェントキー<運転席・助手席・バックドア感知、作動確認機能付、キー2個> | （注4） | |
| | 接近時アンロック/降車時オートロック機能 | | |
| | プッシュパワースターター | | |
| | 統合型インターフェースディスプレイ | ◆3 ◆4 | ◆3 ◆4 |
| | アドバンスドドライブアシストディスプレイ<7インチカラーディスプレイ> | | |
| | <パワーメーター、エネルギーフローメーター、バッテリー残量計、ドライビングコンピュータ付、時計、外気温表示> | | |
| | USB電源ソケット | タイプC 1個 | |
| | | タイプA 1個、タイプC 1個 | ◆3 ◆4 |
| | ワイヤレス充電器 | （注5） | ◆3 ◆4 |
| | 前席サンバイザー<バニティミラー、チケットホルダー付> | | |
| | フロントセンターアームレスト<センターコンソールボックス> | | |
| | センターコンソールロアボックス&ポケット | | |
| 全車標準装備 | 合皮アームレスト<ステッチ付><フロントセンター、フロントドア> | | |
| | ピアノブラック調フィニッシャー | シフト | |
| | | シフトベース | |
| | ●抗菌仕様<ステアリング> ●パワーウインドウ<フロントドア・リヤドア> <運転席・ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付> ●ドライブモードセレクター ●EVモードスイッチ<チャージモード/マナーモード切替> | | |
| | ●コンフォートフラッシュャー ●車速感応式電動パワーステアリング ●電源ソケット<DC12V> ●フロントセンタートレイ<注5> ●グローブボックス ●カップホルダー<2個> ●フロントドアポケット<ボトルホルダー付> | | |
| | ●リヤドアボトルホルダー ●ルームランプ ●マップランプ ●パワーウインドウスイッチ照明<運転席> ●キー連動室内照明システム ●集中ドアロック<バックドア連動> ●フューエルフィラーリッドオープナー ●フットレスト | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 空調 | オートエアコン | | |
| | クリーンフィルター | | |
| | クリーンフィルタープレミアム | | |

■ノート主要装備一覧

| | | 車種 | |
|-------------------|--|-------------|------------------|
| | | X | X FOUR |
| | | 2WD | 4WD |
| | | HR12DE-EM47 | HR12DE-EM47-MM48 |
| グレード別装備 | | | |
| オーディオ/ ナビゲーション | オーディオレス | （注6） | |
| | NissanConnectナビゲーションシステム<地デジ内蔵> <9インチワイドディスプレイ、ハンズフリーフォン、VICS<FM多重>、ボイスコマンド、Bluetooth®対応、USB接続、HDMI接続、Apple CarPlay・Android Auto™連携機能、AM/FMラジオ、NissanConnect サービス対応、iPod®対応> | ◆3 ◆4 | ◆3 ◆4 |
| | 車載通信ユニット<TCU〔Telematics Control Unit〕> | ◆3 ◆4 | ◆3 ◆4 |
| | ETC2.0ユニット<ビルトインタイプ> | ◆3 ◆4 | ◆3 ◆4 |
| | 日産オリジナルナビ取付パッケージ<4スピーカー<フロント、リヤ>、TVアンテナ、GPSアンテナ> | | |
| | 日産オリジナルナビゲーション | | |
| | シャークフィンアンテナ | | |
| | ナビレコお買い得パック+ETC2.0<日産オリジナルナビゲーション+ドライブレコーダー+ETC2.0+保護フィルム<ナビゲーション画面用>> | | |
| | 新車キット/新車キット<MOPナビ*用>※NissanConnectナビゲーションシステム | | |
| | ドライブレコーダー | （注9） | |
| 内装 | ETC2.0ユニット<日産オリジナルナビゲーション用> | （注10） | |
| | | | |
| | メッキインナードアハンドル | | |
| | 助手席シートバックポケット | | |
| | ドアトリムクロス<トリコット><フロントドア> | | |
| | 可倒式アシストグリップ<前席/後席左右2席> | | |
| | ラゲッジランプ | | |
| | インテリアイルミバック<センターコンソール・イルミネーション<上段用/下段用>、センターコンソールマット<下段用>> | | |
| | トノカバー | | |
| | ラゲッジアンダーボックス | | |
| シート | 3D デュアルカーベット<プレミアム> | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 外装/ タイヤ・ホイール | シート地<ランダムストライプトリコット/合皮> | | |
| | 前席ヒーター付シート | （注11） | ◆5 |
| | 運転席シートリフター<ラチェット式> | | |
| | 助手席回転シート*12 | | |
| | 後席可倒式シート<6:4分割、リクライニング> | | |
| | 上下調整式ヘッドレスト<前席> | | |
| | ヘッドレスト<後席3個> | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 安全/メカニズム | ルーフスポイラー | | |
| | カラードアウトサイドドアハンドル | | |
| | ドアサッシュブラックアウト | （注12） | |
| | e-POWERエンブレム | | |
| | e-POWER 4WDエンブレム | | |
| | 185/60R16 86Hタイヤ&16インチアルミホイール<16×5.5J>、インセット:50、P.C.D:100<4穴> | | |
| | 185/60R16 86Hタイヤ&16インチフルホイールカバー<16×5.5J>、インセット:50、P.C.D:100<4穴> | | |
| | タイヤ応急修理キット<スベアタイヤレス> | （注13） | |
| | ジャッキ<ハンドルレバー、ハンドル兼ホイールナットレンチ付> | | |
| | | | |
| 安全/メカニズム | プロパイロット<ナビリンク機能付>*4 | ◆4 | ◆4 |
| | プロパイロット*5 | ◆2 | ◆2 |
| | プロパイロット緊急停止支援システム<SOSコール機能付> | （注14） | ◆4 |
| | SOSコール | （注14） | ◆3 ◆4 |
| | SRSエアバッグ<前席> | | |
| | SRSニーエアバッグ<運転席> | | |
| | SRSサイドエアバッグ<前席>&カーテンエアバッグ | | |
| | | | |

■ノート主要装備一覧

| | |
|---|---|
| 標準装備 | メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) |
| ディーラーオプション | 架装オプション(ご注文時に申し受けます) |

| | 車種 | X | X FOUR |
|----------|---|-------------|------------------|
| | | 2WD | 4WD |
| | | HR12DE-EM47 | HR12DE-EM47-MM48 |
| | グレード別装備 | | |
| 安全/メカニズム | ヒルスタートアシスト | | |
| | インテリジェント エマージェンシーブレーキ*6 | | |
| | 踏み間違い衝突防止アシスト*7 | | |
| | 標識検知機能 | | |
| | インテリジェント FCW(前方衝突予測警報)*8 | | |
| | LDW(車線逸脱警報) | | |
| | インテリジェント DA(ふらつき警報) | | |
| | インテリジェント LI (車線逸脱防止支援システム) | | |
| | フロント&バックソナー | | |
| | エマージェンシーストップシグナル | | |
| | インテリジェント BSI(後側方衝突防止支援システム)*9 | ◆1 ◆2 ◆3 ◆4 | ◆1 ◆2 ◆3 ◆4 |
| | BSW(後側方車両検知警報)*9 | ◆1 ◆2 ◆3 ◆4 | ◆1 ◆2 ◆3 ◆4 |
| 全車標準装備 | RCTA(後退時車両検知警報)*10 | ◆1 ◆2 ◆3 ◆4 | ◆1 ◆2 ◆3 ◆4 |
| | 車両接近通報装置 | | |
| | イモビライザー(国土交通省認可品) | | |
| | ●アイドリングストップ(注15) ●ヘッドランプ消し忘れ&キー忘れ警報 ●燃料残量警告灯 ●半ドア警告灯 ●ELR付3点式シートベルト〈全席〉 ●ロードリミッター付ダブルプリテンショナーシートベルト〈前席〉 ●ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト〈後席左右2席〉 ●上下調整式シートベルトアンカー〈前席〉 ●シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー)〈全席〉 ●ABS(アンチロックブレーキシステム) ●ブレーキアシスト ●EBD(電子制御制動力配分システム) ●VDC(ビークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む]) ●インテリジェント トレースコントロール(コーナリング安定性向上システム) ●i-Sizeチャイルドシート対応ISO FIX対応取付装置〈後席左右2席〉 ●チャイルドセーフティロック ●歩行者傷害軽減ボディ ●LED/ハイマウントストップランプ ●バッテリーセーバー(ヘッドランプ、ルームランプ) ●後席リマインダー*11 | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | |
|-------|-------------|-------------------|----|----|
| 寒冷地仕様 | ホットプラスパッケージ | ヒーター付ドアミラー | ◆5 | |
| | | ステアリングヒーター | | |
| | | 前席ヒーター付シート | | |
| | クリアビューパッケージ | リヤヒーターダクト | ◆5 | ◆5 |
| | | ワイパーデアイサー | | |
| | | リヤLEDフォグランプ〈運転席側〉 | | |
| | 高濃度不凍液 | ◆5 | | |
| | PTC素子ヒーター | ◆5 | | |

| | | | | |
|----------|---|--|--|--|
| セットオプション | | | | |
| ◆1 | ●インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*2 ●インテリジェント ルームミラー ●インテリジェント BSI(後側方衝突防止支援システム)*9 ●BSW(後側方車両検知警報)*9 ●RCTA(後退時車両検知警報)*10 | | | |
| ◆2 | ●インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*2 ●インテリジェント ルームミラー ●ステアリングスイッチ(アドバンスドライバアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット) ●プロパイロット*5 ●インテリジェント BSI(後側方衝突防止支援システム)*9 ●BSW(後側方車両検知警報)*9 ●RCTA(後退時車両検知警報)*10 | | | |
| ◆3 | ●インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*2 ●インテリジェント ルームミラー ●統合型インターフェースディスプレイ ●USB電源ソケット(タイプA 1個、タイプC 1個) ●ワイヤレス充電器 ●NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵) ●車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit]) ●ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ) ●SOSコール ●インテリジェント BSI(後側方衝突防止支援システム)*9 ●BSW(後側方車両検知警報)*9 ●RCTA(後退時車両検知警報)*10 | | | |
| ◆4 | ●インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*2 ●インテリジェント ルームミラー ●ステアリングスイッチ(アドバンスドライバアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット) ●統合型インターフェースディスプレイ ●USB電源ソケット(タイプA 1個、タイプC 1個) ●ワイヤレス充電器 ●NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵) ●車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit]) ●ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ) ●プロパイロット(ナビリンク機能付)*4 ●プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付) ●SOSコール ●インテリジェント BSI(後側方衝突防止支援システム)*9 ●BSW(後側方車両検知警報)*9 ●RCTA(後退時車両検知警報)*10 | | | |
| ◆5 | ●本革巻ステアリング(2WDのみ) ●ホットプラスパッケージ(ヒーター付ドアミラー、ステアリングヒーター、前席ヒーター付シート、リヤヒーターダクト) (2WDのみ) ●クリアビューパッケージ(ワイパーデアイサー、リヤLEDフォグランプ〈運転席側〉) ●高濃度不凍液(2WDのみ) ●PTC素子ヒーター(2WDのみ) | | | |

〈安全装備の注意事項〉*1～*11 走行-安全ページの各機能注記をご覧ください。

*12 車両は持ち込み登録でNMC扱いとなります。助手席シートのスライド量が一部制限されます。一部ディーラーオプションは選択できません。詳しくは販売会社へお問い合わせいただくか、日産自動車ホームページ(日産ライフケアビークル(<https://nissan.co.jp/LVCAR/NOTE/SPINFRT/>))をご確認ください。◆1～5はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。●「メーカーオプション」「架装オプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場またはNMCで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。(注1)アダプティブLEDヘッドライトシステムは、ハイビームアシストの機能を有しています。(注2)インテリジェント アラウンドビューモニターは、インテリジェント ルームミラーに表示されます。◆3、◆4をお選びの場合にはNissanConnectナビゲーションシステムのナビ画面に表示されます。対象の日産オリジナルナビゲーションを装着の場合はインテリジェント ルームミラー、およびナビ画面に表示されます。(注3)日産オリジナルナビゲーション装着車にお選びいただけます。インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)を選択の場合、同時装着はできません。(注4)インテリジェントキーはリモートコントロールシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。(注5)◆3、◆4のNissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵)をお選びの場合、フロントセンターレイはワイヤレス充電器となります。(注6)オーディオレス車にはカー、ハーネス、アンテナは装備されます。(注7)Bluetooth®ハンズフリー機能はBluetooth®対応の携帯電話のみご利用いただけます。携帯電話によってはご利用になれない機種があります。NissanConnect サービス機能のご利用は、NissanConnectナビゲーションシステム搭載車となります。iPod®の対応機種については、日産羅針盤にてご確認ください(https://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/)。(注8)NissanConnect サービス機能のご利用には、NissanConnect サービスへのご契約が必要となります。(注9)日産オリジナルドライブレコーダーの映像はNissanConnectナビゲーションシステムには表示できません。(注10)ETC2.0は日産オリジナルナビゲーション装着車のみお選びいただけます。詳しくはオプションパーツカタログをご覧ください。(注11)シート欄の前席ヒーター付シートとホットプラスパッケージの前席ヒーター付シートは同一の装備になります。(注12)車体色スーパーブラック〈#KH3〉の場合、ドアサッシュは車体色になります。2トーンカラーの場合、ドアサッシュはハイグロスタイプとなります。(注13)タイヤ応急修理キットはラゲッジフロア下に収納されます。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。(注14)SOSコール機能はNissanConnectの加入が必要です。(注15)バッテリー残量等の状況により、停車中でもエンジンが作動する場合があります。

●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。●Apple CarPlay、iPodおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。●AndroidおよびAndroid Auto™は、Google LLCの商標です。●NissanConnectは、日産自動車株式会社の登録商標です。

■ノート主要諸元

| | X | X FOUR |
|------------|--|---|
| | 2WD | 4WD |
| | HR12DE-EM47 | HR12DE-EM47-MM48 |
| | ニッサン 6AA-E13 | ニッサン 6AA-SNE13 |
| 車名型式 | | |
| 寸法 | | |
| 全長 | 4045mm | 4045mm |
| 全幅 | 1695mm | 1695mm |
| 全高 | 1520mm | 1520mm |
| 室内寸法 長*1 | 2030mm | 2030mm |
| 室内寸法 幅*1 | 1445mm | 1445mm |
| 室内寸法 高*1 | 1240mm | 1240mm |
| ホイールベース | 2580mm | 2580mm |
| トレッド 前 | 1490mm | 1490mm |
| トレッド 後 | 1490mm | 1490mm |
| 最低地上高*1 | 135mm | 140mm |
| 重量・定員 | | |
| 車両重量 | 1230kg | 1350kg |
| 乗車定員 | 5名 | 5名 |
| 車両総重量 | 1505kg | 1625kg |
| 性能 | | |
| 最小回転半径 | 4.9m | 4.9m |
| 燃料消費率 | <div> <div>WLTC</div> <div>(国土交通省審査値)</div> </div> <div> <div>市街地モード</div> <div>28.4km/L*2</div> <div>28.3km/L*3</div> <div>30.6km/L*4</div> <div>271km/L*5</div> <div>33.8km/L*6</div> </div> <div> <div>JC08</div> <div>(国土交通省審査値)</div> </div> <div> <div>ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、ミラーサイクル、電動パワーステアリング</div> </div> | <div> <div>23.8km/L*7</div> <div>23.5km/L*8</div> <div>25.7km/L*9</div> <div>22.8km/L*10</div> <div>27.4km/L*11</div> </div> <div> <div>ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、ミラーサイクル、電動パワーステアリング</div> </div> |
| 諸装置 | | |
| 駆動方式 | 前輪駆動 | 4WD |
| ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン式 | ラック&ピニオン式 |
| サスペンション 前 | 独立懸架ストラット式 | 独立懸架ストラット式 |
| サスペンション 後 | トーションビーム式 | トーションビーム式 |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 | ベンチレーテッドディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | リーディングトレーリング式 | リーディングトレーリング式 |
| タイヤ 前/後 | 185/60R16 86H | 185/60R16 86H |

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エココン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。WLTC:Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycleの略です。●JC08モードの燃料消費率は、ECOモード(アクセルオフ回生量:多い)条件での値です。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。●弊社では、車両品質の維持・向上を目的として、工場出荷前に抜き取り検査を実施しております。検査車両は、検査分の走行距離が加算されます。お客さまに安全な車両を提供するための検査となりますので、ご理解の程お願いいたします。*1 社内測定値。*2 185/60R16 86Hタイヤ&16インチアルミホイール装着の場合、燃料消費率は27.8km/Lとなります。*3 185/60R16 86Hタイヤ&16インチアルミホイール装着の場合、燃料消費率は26.5km/Lとなります。*4 185/60R16 86Hタイヤ&16インチアルミホイール装着の場合、燃料消費率は30.8km/Lとなります。*5 185/60R16 86Hタイヤ&16インチアルミホイール装着の場合、燃料消費率は26.6km/Lとなります。*6 185/60R16 86Hタイヤ&16インチアルミホイール装着の場合、燃料消費率は32.2km/Lとなります。*7 185/60R16 86Hタイヤ&16インチアルミホイール装着の場合、燃料消費率は23.2km/Lとなります。*8 185/60R16 86Hタイヤ&16インチアルミホイール装着の場合、燃料消費率は21.4km/Lとなります。*9 185/60R16 86Hタイヤ&16インチアルミホイール装着の場合、燃料消費率は26.0km/Lとなります。*10 185/60R16 86Hタイヤ&16インチアルミホイール装着の場合、燃料消費率は22.4km/Lとなります。*11 185/60R16 86Hタイヤ&16インチアルミホイール装着の場合、燃料消費率は26.9km/Lとなります。

■エンジン&モーター主要諸元

| | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 発電用エンジン型式 | HR12DE | HR12DE |
| 種類・シリンダー数 | DOHC水冷直列3気筒 | DOHC水冷直列3気筒 |
| シリンダー内径×行程 | 78.0×83.6mm | 78.0×83.6mm |
| 総排気量 | 1198L | 1198L |
| 圧縮比 | 12.0 | 12.0 |
| 最高出力 | 60kW(82PS)/6000rpm | 60kW(82PS)/6000rpm |
| 最大トルク | 103N・m(10.5kgf・m)/4800rpm | 103N・m(10.5kgf・m)/4800rpm |
| 燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 無鉛レギュラーガソリン |
| タンク容量 | 36L | 36L |
| フロント モーター | 型式 EM47 | EM47 |
| | 種類 交流同期電動機 | 交流同期電動機 |
| | 最高出力 85kW(116PS)/2900-10341rpm | 85kW(116PS)/2900-10341rpm |
| | 最大トルク 280N・m(28.6kgf・m)/0-2900rpm | 280N・m(28.6kgf・m)/0-2900rpm |
| | 動力用主電池 種類 リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 |
| リヤ モーター (4WD車) | 型式 - | MM48 |
| | 種類 - | 交流同期電動機 |
| | 最高出力 - | 50kW(68PS)/4775-10024rpm |
| | 最大トルク - | 100N・m(10.2kgf・m)/0-4775rpm |
| | 動力用主電池 種類 - | リチウムイオン電池 |

〈国際単位系(SI=エスアイ)による出力・トルクの表記について〉計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していた出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、トルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、SI単位から従来単位への換算値は次のとおりです。出力(PS)の数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。トルク(kgf・m)の数値は小数点第1位までとし、小数点第2位を四捨五入します。1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

■変速比・最終減速比

| | | |
|-------|-------------|------------------|
| エンジン | HR12DE-EM47 | HR12DE-EM47-MM48 |
| 最終減速比 | フロント 7.388 | 7.388 |
| | リヤ - | 7.282 |

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。