

■NV200パネット主要装備一覧

- 標準装備

メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

ディーラーオプション

NMC扱いディーラーオプション

車種		2人乗		5人乗				5人乗		7人乗			
		2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	2WD	4WD	2WD				
		バン							ワゴン				
グレード別装備													
視界	フォグランプ												
	UVカット断熱ブライバシーガラス(スライドドア、リヤサイド、バックドア)	◆(注1)	◆(注1)	◆	◆	◆	◆						
	UVカットグリーンガラス(フロントドア)												
	スライドサイドウインドウ(両側、フラッシュタイプ)	◆(注1)(注2)	◆(注1)(注2)	◆(注2)	◆(注2)	◆(注2)	◆(注2)						
	ハイビームアシスト*1												
	インテリジェント オートライトシステム (フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付)												
	電動格納式リモコンドアミラー(ドアロック連動格納機能付)	(注3)		(注3)									
	サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(ドアロック連動格納機能付)	(注3)		(注3)		(注3)	(注3)	(注3)	(注3)	カラード(注3)	(注3)	カラード(注3)	(注3)
	リヤアンダーミラー												
	バックビューモニター(カラー、車幅/距離表示機能付)	(注4)											
全車標準装備	●ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベライザー付) ●フロント無段開けつ式ワイパー ●リヤ開けつ式ワイパー(リバース連動付)(注5) ●熱線リヤウインドウ ●ルームミラー ●スーパーUVカットグリーンガラス(フロント) ●サイドアンダーミラー(左前方、左側方)												

運転席まわり/空調	パワーウインドウ(フロントドア) (運転席・ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付)													
	リモートコントロールエントリーシステム (リモコンキー1個、スベアキー1個*2)													
	インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知)& エンジンモビライザー(国土交通省認可品)	(注6)	キー1個、 スベアキー1個*2	キー1個、 スベアキー1個*2	キー1個、 スベアキー1個*2	キー1個、 スベアキー1個*2	キー1個、 スベアキー1個*2	キー1個、 スベアキー1個*2	キー1個、 スベアキー1個*2	キー1個、 スベアキー1個*2	キー2個	キー2個	キー2個	キー2個
	ステアリングスイッチ(アドバンسدドライブアシストディスプレイ設定)													
	ステアリングスイッチ(アドバンسدドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン)													
	アドバンسدドライブアシストディスプレイ (7インチカラーディスプレイ)													
	センターコントロールフィニッシャー(シルバー色)													
	インサイドフロントドアハンドルフィニッシャー(シルバー色)													
	センターコンソールトレイ													
	センターコンソールボックス(コインホルダー付)& シートアンダートレイ(運転席側)													
全車標準装備	インストアップパートレイ(センター部)													
	カップホルダー(フロント2個・セカンド2個)													
	カップホルダー(フロント2個・セカンド2個・サード2個)													
	スライドドアボトルホルダー(左右2個)													
	リヤクーラー													
	●抗菌仕様(ステアリング) ●電動パワーステアリング ●チルトステアリング ●コンフォートフラッシャー ●フットレスト ●集中ドアロック ●マニュアルエアコン ●サンバイザー(運転席・助手席)(チケットホルダー付) ●ドアポケット(フロント) ●グローブボックス(車検証ボックス付) ●インストアップパーポケット ●コンビニフック ●カードホルダー(右サイド部) ●電源ソケット(1個) ●クリーンフィルター													
オーディオ/ナビゲーション	オーディオレス	(注7)	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー	2スピーカー
	日産オリジナルナビゲーション(メモリータイプ)													
	ナビレコカメラお買い得パック+ETC													
	ETCユニット	(注8)												

シート/荷室	シート地	フロントシート	トリコット	トリコット	トリコット	トリコット	トリコット	トリコット	トリコット	ジャージ	ジャージ	ジャージ	ジャージ	ジャージ	ジャージ
		セカンドシート			トリコット	トリコット	トリコット	トリコット	トリコット	ジャージ	ジャージ	ジャージ	ジャージ	ジャージ	ジャージ
		サードシート								ジャージ	ジャージ	ジャージ	ジャージ	ジャージ	ジャージ
	アシストグリップ(セカンド2個)														
		乗降用グリップ(運転席)	(注9)												
		乗降用グリップ(助手席)	(注9)												
	フロントシート	スバイナルサポート機能付きシート(運転席、助手席)													
		上下調整式ヘッドレスト													
		ローバックシート													
		ハイバックシート													
		リクライニング シートスライド													
	セカンドシート	上下調整式ヘッドレスト			(注10)	(注10)									
		折りたたみシート													
		6：4分割式、リクライニング			(注10)(注11)	(注10)(注11)	(注11)	(注11)	(注11)	(注11)	(注11)	(注11)			
	サードシート	上下調整式ヘッドレスト													
		マルチアッタイプ(横跳ね上げ式)													
荷室	ラゲッジフロアカーベット									フレンニードル	フレンニードル	フレンニードル	フレンニードル	フレンニードル	フレンニードル
		ラゲッジフロアプロテクター(ポリ塩化ビニル製/2mm厚)													
		脱着式仕切りカーテン	(注12)												
	ラゲッジサイドボックス														
	シートサイドトレイ(サード)														
		フルトリム													

■NV200パネット主要装備一覧

- 標準装備

メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

ディーラーオプション

NMC扱いディーラーオプション

車種	2人乗				5人乗				5人乗		7人乗			
	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	2WD	4WD	2WD						
	バン								ワゴン					
グレード別装備														
シート/荷室	荷室	荷室天井トリム									成形	成形	成形	成形
		バックドアアシストベルト												
		ラゲッジユーティリティナット												
		ユーティリティフック(1セット2個入り)												
		システムバー	(注13)											
		マルチラゲッジネット												
		パーテーションパイプ												
	フロアカーベット													
	ラゲッジカーベット													
	フロアマット(ゴムマット)													
ラゲッジマット														
全車標準装備 ●抗菌仕様(全席) ●ラゲッジルームランプ ●ローブフック(4個) ●バックドアプルハンドル														

タイヤ・ホイール	センターキャップ													
	フルホイールカバー													
	ブラックスチールホイール													
	14インチアルミホイール(14×5J)、インセット:45、PC.D:114.3(4穴) (注14)													
	165/80R14 91/90N LTタイヤ	前輪		前輪		前輪	前輪	前輪	前輪			前輪	前輪	前輪
	165/80R14 97/95N LTタイヤ	後輪		後輪		後輪	後輪	後輪	後輪			後輪	後輪	後輪
	175/80R14 99/98N LTタイヤ		前後輪		前後輪					前後輪	前後輪			
	スベアタイヤ(装着タイヤ)&ジャッキ	(注15)(注16)												
	タイヤ応急修理キット(スベアタイヤレス)	(注16)(注17)												

外装	フロントグリル(メッキ)													
	カラードドアハンドル													
	カラードバンパー													
	ヘビーデューティラック													
	マッドガード	カラード												
		樹脂色(黒)												

安全/メカニズム	踏み間違い衝突防止アシスト*3													
	インテリジェント エマージェンシーブレーキ*4													
	LDW(車線逸脱警報)*5													
	先行車発進お知らせ													
	標識検知機能*6													
	インテリジェント DA(ふらつき警報)*6													
	アイドリングストップ													
	フロントシート	ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト												
		ELR付3点式シートベルト												
	フロント&バックソナー													
全車標準装備	セカンドシート	ELR付3点式シートベルト(中央2点式)												
		ELR付3点式シートベルト(3席)												
	サードシート	ELR付3点式シートベルト												
	ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー(セカンドシート左右2席)													
	●運転席・助手席SRSエアバッグシステム*7 ●VDC(ピークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む])*7 ●ヒルスタートアシスト*8 ●ABS(アンチロックブレーキシステム)*7 ●EBD(電子制御制動力配分システム) ●ブレーキアシスト ●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルト・リマインダー) ●キー忘れ警報 ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ●燃料残量警告灯 ●半ドア警告灯 ●チャイルドセーフティドアロック ●ハイマウントストップランプ ●フロントスタビライザー ●フロントベンチレーターディスクブレーキ ●バッテリーセーバー(ルームランプ、ヘッドランプ、ラゲッジルームランプ)													

寒冷地仕様	ヒ
-------	---

■NV200バネット主要諸元	DX(2人乗)				DX		VX		GX				16X-2R		16X-3R	
	ルートバン		ルートバン				Outdoor Black Edition			Outdoor Black Edition	Outdoor Black Edition				Outdoor Black Edition	
	ワゴン															
	2WD		4WD		2WD		4WD		2WD		4WD		2WD			
車名型式	ニッサン5BF-VM20		ニッサン3BF-VNM20		ニッサン5BF-VM20		ニッサン3BF-VNM20		ニッサン5BF-VM20		ニッサン3BF-VNM20		ニッサン3BA-M20			
運転タイプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
エクストロニックCVT フルレンジ電子制御4速オートマチック[E-ATX]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
寸法																
全長	4410mm	4410mm	4410mm	4410mm	4410mm	4410mm	4410mm	4410mm	4410mm	4410mm	4410mm	4410mm	4410mm	4410mm	4410mm	
全幅	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	
全高	1855mm	1855mm	1885mm	1885mm	1855mm	1885mm	1855mm	1855mm	1855mm	1855mm	1885mm	1885mm	1850mm	1850mm	1850mm	
荷室内側寸法 長*1	1900mm	1900mm	1900mm	1900mm	1900mm(1125mm*2)	1900mm(1125mm*2)	1900mm(1025mm)	1900mm(1025mm)	1900mm(1025mm)	1900mm(1025mm)	1900mm(1025mm)	1900mm(1025mm)	—	—	—	
荷室内側寸法 幅*1	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	—	—	—	
荷室内側寸法 高*1	1365mm*3	1365mm*3	1325mm	1325mm	1320mm(1315mm)	1320mm(1315mm)	1320mm(1315mm)	1320mm(1315mm)	1315mm(1310mm)	1315mm(1310mm)	1315mm(1310mm)	1315mm(1310mm)	—	—	—	
ホイールベース	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	2725mm	
トレッド 前	1490mm	1490mm	1495mm	1495mm	1490mm	1495mm	1490mm	1490mm	1490mm	1490mm	1495mm	1495mm	1490mm	1490mm	1490mm	
トレッド 後	1510mm	1510mm	1500mm	1500mm	1510mm	1500mm	1510mm	1510mm	1510mm	1510mm	1500mm	1500mm	1510mm	1510mm	1510mm	
最低地上高*1	160mm	160mm	150mm	150mm	160mm	150mm	160mm	160mm	160mm	160mm	150mm	150mm	145mm	145mm	145mm	
床面地上高	520mm	520mm	555mm	555mm	520mm	555mm	520mm	520mm	520mm	520mm	555mm	555mm	510mm	510mm	510mm	
重量・定員																
車両重量	1270kg	1260kg	1360kg	1350kg	1290kg	1380kg	1320kg	1320kg	1320kg	1320kg	1430kg	1430kg	1350kg	1350kg	1400kg	
乗車定員	2名	2名	2名	2名	2名(5名)	2名(5名)	2名(5名)	2名(5名)	2名(5名)	2名(5名)	2名(5名)	2名(5名)	5名	7名	7名	
最大積載量	650kg	650kg	650kg	650kg	650kg(450kg)	650kg(400kg)	650kg(450kg)	650kg(450kg)	650kg(450kg)	650kg(450kg)	650kg(400kg)	650kg(400kg)	—	—	—	
車両総重量	2030kg	2020kg	2120kg	2110kg	2050kg(2015kg)	2140kg(2055kg)	2080kg(2045kg)	2080kg(2045kg)	2080kg(2045kg)	2080kg(2045kg)	2190kg(2105kg)	2190kg(2105kg)	1625kg	1625kg	1785kg	
性能																
最小回転半径	5.2m	5.2m	5.4m	5.4m	5.2m	5.4m	5.2m	5.2m	5.2m	5.2m	5.4m	5.4m	5.2m	5.2m	5.2m	
燃料消費率	13.4km/L	13.4km/L	10.6km/L	10.6km/L	13.4km/L	10.6km/L	13.4km/L	13.4km/L	13.4km/L	13.4km/L	10.6km/L	10.6km/L	13.5km/L	13.5km/L	13.5km/L	
(国土交通省審査値)	市街地モード	10.4km/L	8.1km/L	8.1km/L	10.4km/L	8.1km/L	10.4km/L	10.4km/L	10.4km/L	10.4km/L	8.1km/L	8.1km/L	10.6km/L	10.6km/L	10.6km/L	
	郊外モード	13.9km/L	13.9km/L	10.8km/L	10.8km/L	13.9km/L	10.8km/L	13.9km/L	13.9km/L	13.9km/L	10.8km/L	10.8km/L	14.2km/L	14.2km/L	14.2km/L	
	高速道路モード	14.9km/L	14.9km/L	12.1km/L	12.1km/L	14.9km/L	12.1km/L	14.9km/L	14.9km/L	14.9km/L	12.1km/L	12.1km/L	14.8km/L	14.8km/L	14.8km/L	
	JC08モード	16.3km/L	16.3km/L	12.3km/L	12.3km/L	16.3km/L	12.3km/L	15.9km/L	15.9km/L	15.9km/L	11.9km/L	11.9km/L	—	—	—	
主要燃費向上対策	アイドリングストップ装置、 可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、 充電制御、 電子制御式燃料噴射、 自動無段変速機(CVT)	アイドリングストップ装置、 可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、 充電制御、 電子制御式燃料噴射、 自動無段変速機(CVT)	可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、 充電制御、 電子制御式燃料噴射	可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、 充電制御、 電子制御式燃料噴射	アイドリングストップ装置、 可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、 充電制御、 電子制御式燃料噴射、 自動無段変速機(CVT)	可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、 充電制御、 電子制御式燃料噴射	アイドリングストップ装置、 可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、 充電制御、 電子制御式燃料噴射、 自動無段変速機(CVT)	アイドリングストップ装置、 可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、 充電制御、 電子制御式燃料噴射、 自動無段変速機(CVT)	アイドリングストップ装置、 可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、 充電制御、 電子制御式燃料噴射、 自動無段変速機(CVT)	アイドリングストップ装置、 可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、 充電制御、 電子制御式燃料噴射、 自動無段変速機(CVT)	可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、 充電制御、 電子制御式燃料噴射	可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、 充電制御、 電子制御式燃料噴射	アイドリングストップ装置、 可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、 充電制御、 電子制御式燃料噴射、 自動無段変速機(CVT)	アイドリングストップ装置、 可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、 充電制御、 電子制御式燃料噴射、 自動無段変速機(CVT)	アイドリングストップ装置、 可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、 充電制御、 電子制御式燃料噴射、 自動無段変速機(CVT)	
排出ガス認定レベル	平成30年排出ガス規制 50%低減レベル認定	平成30年排出ガス規制 50%低減レベル認定	平成30年排出ガス規制適合	平成30年排出ガス規制適合	平成30年排出ガス規制 50%低減レベル認定	平成30年排出ガス規制適合	平成30年排出ガス規制 50%低減レベル認定	平成30年排出ガス規制 50%低減レベル認定	平成30年排出ガス規制 50%低減レベル認定	平成30年排出ガス規制 50%低減レベル認定	平成30年排出ガス規制適合	平成30年排出ガス規制適合	平成30年排出ガス規制適合	平成30年排出ガス規制適合	平成30年排出ガス規制適合	
諸装置																
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	前輪駆動	4輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	
サスペンション 前	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	
サスペンション 後	リーフリジッド式	リーフリジッド式	マルチリンク式	マルチリンク式	リーフリジッド式	マルチリンク式	マルチリンク式	リーフリジッド式	リーフリジッド式	リーフリジッド式	マルチリンク式	マルチリンク式	リーフリジッド式	リーフリジッド式	リーフリジッド式	
主ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	
主ブレーキ 後	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	リーディングトレーリング式	
タイヤ 前	165/80R14 91/90N LT	165/80R14 91/90N LT	165/80R14 91/90N LT	165/80R14 91/90N LT	165/80R14 91/90N LT	165/80R14 91/90N LT	165/80R14 91/90N LT	165/80R14 91/90N LT	165/80R14 91/90N LT	165/80R14 91/90N LT	165/80R14 91/90N LT	165/80R14 91/90N LT	165/80R14 91/90N LT	165/80R14 91/90N LT	165/80R14 91/90N LT	
タイヤ 後	165/80R14 97/95N LT	165/80R14 97/95N LT	175/80R14 99/98N LT	175/80R14 99/98N LT	165/80R14 97/95N LT	175/80R14 99/98N LT	165/80R14 97/95N LT	165/80R14 97/95N LT	165/80R14 97/95N LT	165/80R14 97/95N LT	175/80R14 99/98N LT	175/80R14 99/98N LT	165/80R14 97/95N LT	165/80R14 97/95N LT	165/80R14 97/95N LT	

●**燃料消費率**は定められた**試験条件**での値です。お客様の**使用環境**（気象、渋滞等）や**運転方法**（急発進、エアコン使用等）、**整備状況**（タイヤの空気圧等）に応じて値は異なります。●本諸元のモード走行時における燃料消費率は、「WLTCモード」と「JC08モード」です。高速道路モード：高速道路等での走行を想定。WLTC：Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycleの略です。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。●弊社では、6.4分割式セカンドシート装着時は1025mmとなります。*3 メーカーオプションの荷室天井トリム付車はDX(2WD/2人乗)：1325mm。

■エンジン主要諸元

型式	HR16DE
種類・シリンダー数	DOHC水冷直列4気筒
シリンダー内径×行程	78.0mm×83.6mm
総排気量	1.597L
圧縮比	9.8
最高出力	83kW(113PS)/5600rpm
最大トルク	150N・m(15.3kgf・m)/4000rpm
燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置
使用燃料・タンク容量	無鉛レギュラーガソリン55L

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合を発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力トルクの表記について〉計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW（キロワット）」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m（ニュートンメートル）」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

■変速比・最終減速比

トランスミッション	エクストロニックCVT(無段変速機)	フルレンジ電子制御4速オートマチック[E-ATX]
エンジン	HR16DE	HR16DE
変速比	第1速	2.861
	第2速	1.562
	第3速	1.000
	第4速	0.697
	後 退	2.310
最終減速比	3.673	4.072

●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード：信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。車両品質の維持・向上を目的として、工場出荷前に抜き取り検査を実施しております。検査車両は、検査分の走行距離が加算されます。お客さまに安全な車両を提供するための検査となりますので、ご理解の程お願いいたします。*1 社内測定値。*2 メーカーオプションの