

セレナ主要装備一覧

●:標準装備
◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
□:ディーラーオプション
◆:NMCオーテック扱いメーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
△:架装オプション(ご注文時に申し受けます)

	X	XV	ハイウェイスターV	e-POWER X	e-POWER XV	e-POWER ハイウェイスターV	e-POWER LUXION
	2WD/4WD(オートコントロール4WD)			2WD			
		MR20DD		HR14DDe-EM57			
		8人乗り		8人乗り			7人乗り
■内装							
インストロア、ドアトリムクロス(合皮(ステッチ付))			●			●	●LUXION専用
木目調フィニッシャー	ブラック	●	●	●	●		
	ブラウン木目柄		●			●	
	ブラック木目柄						●
アンビエントライト(スライドドアトリム)							●
メッキインナードアハンドル		●	●		●	●	●
ロールサンシェード(セカンド)		●	●		●	●	●
パーソナルテーブル	〈セカンド左右〉(カップホルダー各2個、コンビニフック付、折りたたみ格納式) <p>〈サード左右〉(カップホルダー各1個、コンビニフック付、折りたたみ格納式)</p>	●	●		●	●	●
カップホルダー	7個〈フロント3個、サード4個〉	●		●			
	13個〈フロント3個、セカンド4個、サード6個〉	●	●		●	●	●
	1個〈スマートマルチセンターシート〉	●		●			
コンビニフック	10個〈パーソナルテーブル〈セカンド左右〉各3個、〈サード左右〉各2個〉			●			●
	11個〈スマートマルチセンターシート1個、パーソナルテーブル〈セカンド左右〉各3個、〈サード左右〉各2個〉		●	●		●	●
USB電源ソケット	タイプA 1個〈フロント〉、タイプC 1個〈フロント〉	●		●			
	タイプA 1個〈フロント〉、タイプC 5個〈フロント1個、セカンド2個、サード2個〉	●	●		●	●	●
100V AC電源(1500W)〈室内1個、ラゲッジ1個〉				◇	◇	◇	◇
フロアカーペットパッケージ(エクセレント)	□	□	□	□	□	□	□
〈全車標準装備〉 <ul style="list-style-type: none">アシストグリップ〈前席、セカンド、サード〉 乗降用グリップ〈セカンド〉 電源ソケット(DC12V) ラゲッジフック〈6個〉 ラゲッジアンダーボックス LEDマップランプ LEDルームランプ LEDラゲッジランプ							

■シート							
	織物/トリコット	●	●		●	●	
シート地	ジャガード織物/トリコット(撥水加工)&合皮コンビ		●			●	
	合皮						●
	防水シート(ネオソフィール®)	(注13)	◆	◆	◆	◆	
	キャプテンシート						●
セカンドシート	右 <p>超ロングスライド+横スライド+リクライニング</p>	●	●	●	●	●	●
	中央 <p>スマートマルチセンターシート(ティッシュボックス収納、コンビニフック付、アームレスト、可倒式、ヘッドレスト付)</p>	●	●	●	●	●	●
	左 <p>超ロングスライド+横スライド+リクライニング</p>	●	●	●	●	●	●
サードシート	スマートアップサードシート(低位置格納式) <p>スライド+リクライニング</p>	●	●	●	●	●	●
アームレスト	(注14)	●運転席・助手席	●運転席・助手席	●運転席・助手席	●運転席・助手席	●運転席・助手席	●運転席・助手席
		●運転席・助手席	●運転席・助手席	●運転席・助手席	●運転席・助手席	●運転席・助手席	●運転席・助手席・セカンドシート
前席シートバックポケット(アッパー)			●	●		●	●
〈全車標準装備〉 <ul style="list-style-type: none">運転席シートリフター 上下調整式ヘッドレスト〈前席、セカンド(左右)、サード(左右)〉 ヘッドレスト〈サード(中央)〉 前席シートバックポケット〈ロア〉 抗菌仕様〈シート〉							

■外装／タイヤ・ホイール							
LUXION専用外装(ダークサテン フェンダーフィニッシャー、LUXIONエンブレム)							●
ハイウェイスター専用外装(ハイウェイスターエンブレム)			●			●	
LUXIONハイウェイスター共通外装(フロントグリル、フロントエアロバンパー、サイドシルスポイラー、リヤエアロバンパー)			●			●	●
メッキアウトサイドドアハンドル	●	●	●	●	●	●	●

セレナ主要装備一覧

●:標準装備
◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
□:ディーラーオプション
◆:NMCオーテック扱いメーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
△:架装オプション(ご注文時に申し受けます)

	X	XV	ハイウェイスターV	e-POWER X	e-POWER XV	e-POWER ハイウェイスターV	e-POWER LUXION
	2WD/4WD(オートコントロール4WD)			2WD			
		MR20DD		HR14DDe-EM57			
		8人乗り		8人乗り			7人乗り
■外装／タイヤ・ホイール							
	スライドドアアウトクロージャー〈両側〉	●	●	●	●	●	●
	ハンズフリーオートスライドドア〈助手席側〉(挟み込み防止機構付) <p>(注15)</p>	◇5			◇5		
スライドドア	ハンズフリーオートスライドドア〈両側〉(挟み込み防止機構付) <p>(注15)</p>		●	●		●	●
	サードシート用助手席側オートスライドアスイッチ	◇5	●	●	◇5	●	●
	全ドア連動ロック機能	◇5	●	●	◇5	●	●
	ドアストップ機能	◇5	●	●	◇5	●	●
ロングステップ&ステップイルミネーション*2		△	△		△	△	
デュアルバックドア		●	●	●	●	●	●
	LUXIONハイウェイスター専用16インチアルミホイール(16X6.0J)、インセット45、PC.D:114.3(5穴)			●		●	●
205/65R16 95Hタイヤ	16インチアルミホイール(16X6.0J)、インセット45、PC.D:114.3(5穴)	◇			◇		
	16インチフルホイールカバー(16X6.0J)、インセット45、PC.D:114.3(5穴)	●	●		●	●	
タイヤ応急修理キット(スベアタイヤレス)	(注16)	●	●	●	●	●	●
フロントダイナミックバック				□			□
ジャッキ(ハンドルレバー、ハンドル兼ホイールナットレンチ付)		□	□	□	□	□	□
〈全車標準装備〉 <ul style="list-style-type: none">e-POWERエンブレム(e-POWER車) ルーフスポイラー メッキバックドアフィニッシャー スクラッチシールド(注17) ドアサッシュブラックアウト(注18)							

■安全／メカニズム							
プロパイロット*3		●	●	●	●	●	(注19)
プロパイロット(ナビリンク機能付)*4			◇1	◇1		◇1◇2	◇1◇2(注19)
プロパイロット 2.0*5							●
プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付)	(注20)		◇1	◇1		◇1◇2	◇1◇2●
SOSコール	(注20)		◇1	◇1		◇1◇2	◇1◇2●
ヒルスタートアシスト		●	●	●	●	●	●
インテリジェント エマージェンシーブレーキ		●	●	●	●	●	●
インテリジェント FCW(前方衝突予測警報)*6		●	●	●	●	●	●
衝突回避ステアリングアシスト		●	●	●	●	●	●
インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム)+LDW(車線逸脱警報)		●	●	●	●	●	●
インテリジェント BSI(後側方衝突防止支援システム)+BSW(後側方車両検知警報)*7		●	●	●	●	●	●
RCTA(後退時車両検知警報)		●	●	●	●	●	●
インテリジェント DA(ぶらつき警報)		●	●	●	●	●	●
踏み間違い衝突防止アシスト		●	●	●	●	●	●
標識検知機能(進入禁止標識検知、最高速度標識検知、一時停止標識検知)		●	●	●	●	●	●
SRSエアバッグ(前席)		●	●	●	●	●	●
SRSサイドエアバッグ〈前席〉		●	●	●	●	●	●
SRSカーテンエアバッグ		●	●	●	●	●	●
車両接近通報装置				●	●	●	●
エマージェンシーストップシグナル				●	●	●	●

〈全車標準装備〉

- アイドリングストップ(注21)
- キー忘れ警報
- ヘッドランプ消し忘れ警報
- 燃料残量警告灯
- 半ドア警告灯
- フロント&バックゾナー
- VDC(ビークルダイナミクスコントロール〔TCS機能含む〕)
- ABS(アンチロックブレーキシステム)
- ブレーキアシスト
- EBD(電子制御制動力配分システム)
- イモビライザー(国土交通省認可品)
- 全席ELR付3点式シートベルト
- ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト〈前席〉
- ロードリミッター付シートベルト〈セカンド左右〉
- 上下調整式シートベルトアンカー〈前席〉
- シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー)〈全席〉
- ISO FIX対応チャイルドシート固定用アンカー〈セカンド〉
- チャイルドセーフティドアロック
- スタビライザー〈フロント・リヤ〉
- キャップレス給油口
- バッテリーセーバー(ヘッドランプ、マップランプ、ルームランプ、ラゲッジランプ)
- LEDハイマウントストップランプ
- エアバッグ展開連動ハザードランプ
- 先行車発進お知らせ

セレナ主要装備一覧

●:標準装備
◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
□:ディーラーオプション

◆:NMCオーテック扱いメーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

△:架装オプション(ご注文時に申し受けます)

		X	XV	ハイウェイスターV	e-POWER X	e-POWER XV	e-POWER ハイウェイスターV	e-POWER LUXION	
		2WD/4WD(オートコントロール4WD)			2WD				
		MR20DD			HR14DDe-EM57				
		8人乗り			8人乗り			7人乗り	
■寒冷地仕様									
クリアビューパッケージ	ワイパーデアイサー	2WD◇6	4WD◇7	2WD◇8	4WD◇10	2WD◇8	4WD◇10	◇6	◇8
	リヤLEDフォグランブ								
ホットプラスパッケージ	ヒーター付ドアミラー	2WD◇6						◇6	
	ステアリングヒーター		●4WD	2WD◇8◇9	●4WD	2WD◇8◇9	●4WD	◇8◇9	◇8◇9
	ヒーター付シート(前席、セカンド(左右))								
高濃度不凍液		2WD◇6						●	●
PTC素子ヒーター								●	●

■セットオプション									
◇1	<ul style="list-style-type: none">ヘッドランプ オートレベライザー ・アダプティブLEDヘッドライトシステム ・インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付) ・インテリジェント ルームミラー アドバンスドドライブアシストディスプレイ(12.3インチカラーディスプレイ) ・統合型インターフェースディスプレイ ・ワイヤレス充電器 ・6スピーカー ・NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵) 車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit]) ・ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ) ・ドライブレコーダー(前後セット) ・プロパイロット(ナビリンク機能付) ・プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付) ・SOSコール								
◇2	<ul style="list-style-type: none">ヘッドランプ オートレベライザー ・アダプティブLEDヘッドライトシステム ・インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付) ・インテリジェント ルームミラー アドバンスドドライブアシストディスプレイ(12.3インチカラーディスプレイ) ・統合型インターフェースディスプレイ ・ワイヤレス充電器 ・6スピーカー ・NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵) 車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit]) ・ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ) ・ドライブレコーダー(前後セット) ・プロパイロット(ナビリンク機能付) ・プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付) ・SOSコール ・プロパイロット パーキング								
◇3	<ul style="list-style-type: none">インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付) ・インテリジェント ルームミラー ・6スピーカー ・日産オリジナルナビ取付パッケージ								
◇4	<ul style="list-style-type: none">プラズマクラスター搭載フロントオートエアコン+リヤオートエアコン ・エアコン独立温度調整機能(後席) ・リヤヒーターダクト								
◇5	<ul style="list-style-type: none">ハンズフリーオートスライドドア(助手席側)(挟み込み防止機構付) ・サードシート用助手席側オートスライドドアスイッチ ・全ドア連動ロック機能 ・ドアストップ機能								
◇6	<ul style="list-style-type: none">LEDフォグランブ ・ホットプラスパッケージ(ヒーター付ドアミラー) ・クリアビューパッケージ(ワイパーデアイサー、リヤLEDフォグランブ) ・高濃度不凍液 ・PTC素子ヒーター(ガソリン 2WD車)								
◇7	<ul style="list-style-type: none">LEDフォグランブ ・クリアビューパッケージ(ワイパーデアイサー、リヤLEDフォグランブ)								
◇8	<ul style="list-style-type: none">ホットプラスパッケージ(ヒーター付ドアミラー、ステアリングヒーター、ヒーター付シート(前席、セカンド(左右))) ・クリアビューパッケージ(リヤLEDフォグランブ、ワイパーデアイサー) ・高濃度不凍液 ・PTC素子ヒーター(ガソリン 2WD車)								
◇9	<ul style="list-style-type: none">ホットプラスパッケージ (ヒーター付ドアミラー、ステアリングヒーター、ヒーター付シート(前席、セカンド(左右))) ・高濃度不凍液 ・PTC素子ヒーター(ガソリン 2WD車)								
◇10	<ul style="list-style-type: none">クリアビューパッケージ(ワイパーデアイサー、リヤLEDフォグランブ)								

<安全装備の注意事項> *1、*3、*4、*5、*6、*7 走行・安全ページの各機能注記をご覧ください。
*2 ロングステップ&ステップイルミネーションを装着した場合、ハンズフリーオートスライドドア(助手席側)のハンズフリー機能は装備されません。車両は、ロングステップ&ステップイルミネーションが標準装備の「ステップタイプ」となり、持込み登録でNMCオーテック扱いとなります。◇1〜10はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。
・「メーカーオプション」「架装オプション」「NMCオーテック扱いメーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場またはNMCオーテックで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
(注1)アダプティブLEDヘッドライトシステムは、ハイビームアシストの機能を有しています。アダプティブLEDヘッドライトシステム装着時、ヘッドランプはマニュアルレベライザー付からオートレベライザー付に変更となります。(注2)インテリジェントアラウンドビューモニターはインテリジェント ルームミラーに表示されます。NissanConnectナビゲーションシステムを装着の場合はナビ画面に表示されます。(注3)インテリジェント アラウンドビューモニターを装着した場合、サイドアンダーミラーは非装着となります。(注4)プロパイロット リモート パーキング機能付のインテリジェントキーが1つ追加となります。(注5)日産オリジナルナビゲーションまたは日産オリジナルディスプレイオーディオ装着車のみお選びいただけます。インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)を選択の場合、同時装着はできません。(注6)インテリジェントキーは、リモートコントロールエントリーシステム機能付となります。e-POWER LUXIONは、プロパイロット リモート パーキング機能付のインテリジェントキーが1つ追加となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注7)e-POWER車はSTANDARD/ECO/SPORTの3モード、ガソリン車はSTANDARD/ECOの2モードになります。(注8)オーディオレス車には、カバー、ハーネスは装備されます。(注9)Bluetooth®ハンズフリー機能はBluetooth®対応の携帯電話のみご利用いただけます。携帯電話によってはご利用にならない機種があります。NissanConnect サービス機能のご利用は、NissanConnectナビゲーションシステム搭載車となります。iPod®の対応機種については、日産羅針盤にてご確認ください(https://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/)。(注10)NissanConnect サービス機能のご利用には、NissanConnect サービスへのご契約(有料)が必要となります。(注11)ETC2.0ユニット(日産オリジナルナビゲーション用)は、日産オリジナルナビゲーションを装着した場合のみお選びいただけます。(注12)後席専用モニターは、NissanConnectナビゲーションシステム(地デジ内蔵)または日産オリジナルナビゲーションを装着した場合のみお選びいただけます。詳しくはオプションパーツカタログをご覧ください。(注13)サードシートのシートバックは、ベース車同様カーペット素材となります。その他の部位に防水性のある生地を使用しています。(注14)e-POWER LUXIONは運転席、助手席シート(アームレスト付)ではなく、センターコンソールボックス(アームレスト付)となります。(注15)ハンズフリーオートスライドドア(挟み込み防止機構付)は、ワンタッチオートスライドドア機能も装備されます。(注16)タイヤ応急修理キットは、サードシート右側トリアム内に収納されます。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。(注17)スクラッチシールドは、サイドシルスポイラー、リヤスポイラー、ソナーセンサー、シャークフィンアンテナ(e-POWER LUXIONに設定)を除く車体色塗装部位に塗布しております。外板色カーディナルレッド(CPM)(<#NBL)および、カーディナルレッド(CPM)/スーパーブラックトーン(<#XDU)の場合は、スクラッチシールドは塗布されません。(注18)2トーン塗装車、e-POWER LUXION、e-POWER ハイウェイスターV、ハイウェイスターVのドアサッシュ、リヤサイドスポイラーはハイグロスタイプとなります。(注19)プロパイロット 2.0は、プロパイロット/プロパイロット(ナビリンク機能付)の機能を有しています。(注20)SOSコール機能はNissanConnectの加入が必要です。(注21)e-POWER車はバッテリー残量等の状況により、停車中でもエンジンが作動する場合があります。
・ネオソフィールはセーレン株式会社登録商標です。
・本商品にはシャープ株式会社プラズマクラスター技術を搭載しています。プラズマクラスターマーク及びプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。
・Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。
・Apple CarPlay、iPodおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
・AndroidおよびAndroid Auto™は、Google LLCの商標です。
・Amazon、Alexaおよび関連するすべてのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
・NissanConnectは、日産自動車株式会社の登録商標です。

セレナ主要諸元

		X	XV	ハイウェイスターV	e-POWER X	e-POWER XV	e-POWER ハイウェイスターV	e-POWER LUXION	
		2WD			2WD				
		8人乗り			8人乗り				
		MR20DD			HR14DDe-EM57				
		ニッサン 5BA-C28			ニッサン 5BA-FC28		ニッサン 6AA-GC28		ニッサン 6AA-GFC28
車名型式									
■寸法									
全長		4690mm	4690mm	4765mm	4690mm	4690mm	4765mm	4765mm	
全幅		1695mm	1715mm	1695mm	1695mm	1715mm	1715mm	1715mm	
全高		1870mm	1870mm	1870mm	1870mm	1870mm	1870mm	1885mm	
室内寸法*	長	3145mm(オーディオレス時)	3145mm(オーディオレス時)	3145mm(オーディオレス時)	3145mm(オーディオレス時)	3145mm(オーディオレス時)	3145mm(オーディオレス時)	3135mm	
	幅	1545mm	1545mm	1545mm	1545mm	1545mm	1545mm	1545mm	
	高	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	
ホールベース		2870mm	2870mm	2870mm	2870mm	2870mm	2870mm	2870mm	
トレッド	前	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	
	後	1485mm	1485mm	1485mm	1485mm	1485mm	1485mm	1485mm	
最低地上高*		135mm	135mm	135mm	135mm	135mm	135mm	135mm	
■重量・定員									
車両重量		1670kg	1680kg	1690kg	1790kg	1810kg	1810kg	1850kg	
乗車定員		8名	8名	8名	8名	8名	8名	7名	
車両総重量		2110kg	2120kg	2130kg	2230kg	2250kg	2250kg	2235kg	
■性能									
最小回転半径		5.7m	5.7m	5.7m	5.7m	5.7m	5.7m	5.7m	
燃料消費率	WLTC (国土交通省審査値)	13.4km/L	13.0km/L	13.0km/L	20.6km/L	19.3km/L	13.0km/L	18.4km/L	
	市街地モード	9.8km/L	9.5km/L	9.5km/L	21.3km/L	19.7km/L	19.7km/L	20.4km/L	
	郊外モード	14.0km/L	13.6km/L	13.6km/L	22.5km/L	20.7km/L	20.7km/L	19.5km/L	
	高速道路モード	15.4km/L	14.9km/L	14.9km/L	19.2km/L	18.3km/L	18.3km/L	17.0km/L	
主要燃費向上対策	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	
	筒内直接噴射	筒内直接噴射	筒内直接噴射	筒内直接噴射	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	
	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング	筒内直接噴射	筒内直接噴射	筒内直接噴射	筒内直接噴射	
	ミラーサイクル	ミラーサイクル	ミラーサイクル	ミラーサイクル	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング	
	電動/パワーステアリング	電動/パワーステアリング	電動/パワーステアリング	電動/パワーステアリング	電動/パワーステアリング	電動/パワーステアリング	電動/パワーステアリング	電動/パワーステアリング	
	充電制御	充電制御	充電制御	充電制御					
	自動無段変速機(CVT)	自動無段変速機(CVT)	自動無段変速機(CVT)	自動無段変速機(CVT)					
■諸装置									
駆動方式		前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	
ステアリングギヤ形式		ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	
サスペンション 前		ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	
サスペンション 後		トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	トーションビーム式	
主ブレーキ 前・後		ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	
タイヤ 前・後		205/65R16 95H	205/65R16 95H	205/65R16 95H	205/65R16 95H	205/65R16 95H	205/65R16 95H	205/65R16 95H	
		X	XV	ハイウェイスターV	e-POWER X	e-POWER XV	e-POWER ハイウェイスターV	e-POWER LUXION	
		4WD(オートコントロール4WD)			4WD(オートコントロール4WD)				
		MR20DD			MR20DD				
		ニッサン 5BA-NC28			ニッサン 5BA-FNC28				
車名型式									
■寸法									
全長		4690mm	4690mm	4690mm	4690mm	4690mm	4765mm	4765mm	
全幅		1695mm	1695mm	1695mm	1695mm	1715mm	1715mm	1715mm	
全高		1895mm	1895mm	1895mm	1895mm	1895mm	1895mm	1895mm	
室内寸法*	長	3145mm(オーディオレス時)	3145mm(オーディオレス時)	3145mm(オーディオレス時)	3135mm(NissanConnectナビ付)	3145mm(オーディオレス時)	3145mm(オーディオレス時)	3135mm(NissanConnectナビ付)	
	幅	1545mm	1545mm	1545mm	1545mm	1545mm	1545mm	1545mm	
	高	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm	
ホールベース		2870mm	2870mm	2870mm	2870mm	2870mm	2870mm	2870mm	
トレッド	前	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	
	後	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm	
最低地上高*		135mm	135mm	135mm	135mm	135mm	135mm	135mm	
■重量・定員									
車両重量		1780kg	1790kg	1790kg	1790kg	1790kg	1790kg	1790kg	
乗車定員		8名	8名	8名	8名	8名	8名	8名	
車両総重量		2220kg	2230kg	2230kg	2230kg	2230kg	2230kg	2230kg	
■性能									
最小回転半径		5.7m	5.7m	5.7m	5.7m	5.7m	5.7m	5.7m	
燃料消費率	WLTC (国土交通省審査値)	11.6km/L	11.6km/L	11.6km/L	11.6km/L	11.6km/L	11.6km/L	11.6km/L	
	市街地モード	8.6km/L	8.6km/L	8.6km/L	8.6km/L	8.6km/L	8.6km/L	8.6km/L	
	郊外モード	11.9km/L	11.9km/L	11.9km/L	11.9km/L	11.9km/L	11.9km/L	11.9km/L	
	高速道路モード	13.4km/L	13.4km/L	13.4km/L	13.4km/L	13.4km/L	13.4km/L	13.4km/L	
主要燃費向上対策	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	
	筒内直接噴射	筒内直接噴射	筒内直接噴射	筒内直接噴射	筒内直接噴射	筒内直接噴射	筒内直接噴射	筒内直接噴射	
	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング	
	ミラーサイクル	ミラーサイクル	ミラーサイクル	ミラーサイクル	ミラーサイクル	ミラーサイクル	ミラーサイクル	ミラーサイクル	
	電動/パワーステアリング	電動/パワーステアリング	電動/パワーステアリング	電動/パワーステアリング	電動/パワーステアリング	電動/パワーステアリング	電動/パワーステアリング	電動/パワーステアリング	
	充電制御	充電制御	充電制御	充電制御	充電制御	充電制御	充電制御	充電制御	
	自動無段変速機(CVT)	自動無段変速機(CVT)	自動無段変速機(CVT)	自動無段変速機(CVT)	自動無段変速機(CVT)	自動無段変速機(CVT)	自動無段変速機(CVT)	自動無段変速機(CVT)	
■諸装置									
駆動方式		4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	
ステアリングギヤ形式		ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	
サスペンション 前		ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式	
サスペンション 後		マルチリンク式	マルチリンク式	マルチリンク式	マルチリンク式	マルチリンク式	マルチリンク式	マルチリンク式	
主ブレーキ 前・後		ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	
タイヤ 前・後		205/65R16 95H	205/65R16 95H	205/65R16 95H	205/65R16 95H	205/65R16 95H	205/65R16 95H	205/65R16 95H	

*社内測定値
・燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。
・本諸元のモード走行時における燃料消費率は、「WLTCモード」です。
・WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。
WLTC:Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycleの略です。
・メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・弊社では、車両品質の維持・向上を目的として、工場出荷前に抜き取り検査を実施しております。検査車両は、検査分の走行距離が加算されます。お客様に安全な車両を提供するための検査となりますので、ご理解の程お願いいたします。

		ガソリン車	e-POWER車
■エンジン&モーター主要諸元			
走行用エンジン型式		MR20DD	—
発電用エンジン型式		—	HR14DDe
種類・シリンダー数		DOHC水冷直列4気筒	DOHC水冷直列3気筒
シリンダー内径×行程		84.0×90.1mm	78.0×100.0mm
総排気量		1.997L	1.433L
圧縮比		12.5	13.0
最高出力		110kW(150PS)/6000rpm	72kW(98PS)/5600rpm
最大トルク		200N・m(20.4kgf・m)/4400rpm	123N・m(12.5kgf・m)/5600rpm
燃料供給装置		ニッサンDi	ニッサンDi
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン
タンク容量		2WD:54L 4WD:55L	52L
モーター	型式	—	EM57
	種類	—	交流同期電動機
	最高出力	—	120kW(163PS)
	最大トルク	—	315N・m(32.1kgf・m)
	動力用主電池 種類	—	リチウムイオン電池
■変速比・最終減速比			
トランスミッション		エクストロニックCVT(無段変速機)	—
変速比	前進	2.631~0.378	—
	後退	1.960	—
最終減速比		5.385	8.536

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力トルクの表記について〉計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次の通りです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

※e-POWER車の発売は2023年春頃を予定しております。