

エクストレイル主要装備一覧

標準装備 ○:ROCK CREEK特別装備 ◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) □:ディーラーオプション ■:ROCK CREEK専用ディーラーオプション		2列シート車		3列シート車		2列シート車	3列シート車
		2WD		4WD		4WD	
ベース車		—	—	—	—	X e-4ORCE	
■外装/タイヤ・ホイール							
ROCK CREEK専用ナンバープレートリム (ブラック、「ROCK CREEK」エンブレム付) (注19)						■	■
ROCK CREEK専用ナンバープレートロック(ロックマークステッカー付) (注19)						■	■
ROCK CREEK専用ホイールロックセット(ブラック、ロックマーク入り)						■	■
〈全車標準装備〉 ・ドアサッシュモール ・ドアサッシュブラックアウト(注20) ・カラードアウトサイドドアハンドル ・ルーフスポイラー(LED式ハイマウントストップランプ付) ・e-POWERエンブレム ・e-4ORCEエンブレム(4WD車) ・タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス) (注21) ・スクラッチシールド(注22)							
■安全/メカニズム							
プロパイロット ^{※5}		●	●	●	●	●	●
プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付) (注23)		◇2	●	◇2	●	◇3	◇3
SOSコール (注23)		◇2	●	◇2	●	◇3	◇3
VDC(ビークルダイナミクスコントロール(TCS機能含む))+ブレーキLSD		●	●	●	●	●	●
インテリジェント トレーサントロール(コーナリング安定性向上システム)		●	●	●	●	●	●
ヒルスタートアシスト		●	●	●	●	●	●
アドバンスドヒルディセントコントロール(速度設定機能付)			●	●	●	●	●
インテリジェント エマージェンシーブレーキ		●	●	●	●	●	●
踏み間違ひ衝突防止アシスト		●	●	●	●	●	●
標識検知機能		●	●	●	●	●	●
インテリジェント FCW(前方衝突予測警報) ^{※4}		●	●	●	●	●	●
インテリジェント DA(ぶらつき警報)		●	●	●	●	●	●
インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム)&LDW(車線逸脱警報)		●	●	●	●	●	●
インテリジェント BSI(後側方衝突防止支援システム)&BSW(後側方車両検知警報)		●	●	●	●	●	●
RCTA(後退時車両検知警報)		●	●	●	●	●	●
クルーズコントロール		●	●	●			
ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント、リヤ)		●	●	●	●	●	●
〈全車標準装備〉 ・SRSエアバッグ(前席) ・SRSサイドエアバッグ(前席) ・SRSカーテンエアバッグ ・アイドリングストップ(注24) ・シートベルト非着用時警告灯&警告音 ・キー忘れ警報 ・ヘッドランプ消し忘れ警報 ・燃料残量警告灯 ・半ドア警告表示 ・イモビライザー(国土交通省認可品) ・全席ELR付3点式シートベルト ・ロードリミッター付ダブルブリテンショナーシートベルト(前席) ・ロードリミッター付ブリテンショナーシートベルト(セカンドシート左右席) ・上下調整式シートベルトアンカー(前席) ・ABS(アンチロックブレーキシステム) ・ブレーキアシスト ・EBD(電子制御制動力配分システム) ・スタビライザー(フロント、リヤ) ・I-Sizeチャイルドシート対応ISO FIX対応取付装置(セカンドシート左右2席) ・チャイルドセーフティドアロック ・フロント&バックソナー ・車両接近通報装置 ・歩行者傷害軽減ボディ ・バッテリーセーバー(ヘッドランプ、ルームランプ) ・エアバッグ展開連動ハザードランプ ・エマーゼンシーストップシグナル ・後席リマインダー							

[illegible]

■セットオプション

◇1・インテリジェントキー（運転席・助手席・バックドア感知、オートバックドア開閉機能付、フューエルフラワーリット連動、キー2個）・リモコンオートバックドア（ハンズフリー機能、挟み込み防止機構付）
 ◇2・インテリジェントアラウンドビューモニター（移動物 検知、3Dビュー機能付）・NissanConnectインフォテインメントシステム・車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit])・ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ)
 ・USB電源ポート TYPE-C〈フロント2個、リア2個〉・100V AC電源(1500W)〈ラゲッジ1個〉・プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付)・SOSコール
 ◇3・インテリジェントアラウンドビューモニター（移動物 検知、3Dビュー機能付）・NissanConnectインフォテインメントシステム・車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit])・ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ)
 ・USB電源ポート TYPE-C〈フロント2個、リア2個〉・プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付)・SOSコール
 ◇4・USB電源ポート TYPE-C〈フロント1個、リア2個〉・100V AC電源(1500W)〈ラゲッジ1個〉
 ◇5・防水シート(セルクルス®)・助手席パワーシート(スライド、リクライニング)・パーソナルドライビングポジションメモリーシステム(運転席)
 ◇6・ルーフレール・パノラミックガラスルーフ(電動チルト&スライド、電動格納式シェード付)
 ◇7・ホットプラスパッケージ(ステアリングヒーター、後席ヒーター付シート(セカンドシート左右席))

〈安全装備の注意事項〉*1~4 走行・安全ページの各機能注記をご覧ください。

◆1～7はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。・「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

注1) アダプティブLEDヘッドライトシステムは、オートレベルリザイフ付となります。(注2) インテリジェントアラウンドビューモニターはインテリジェントルームミラーに表示されます。 NissanConnectインフォテインメントシステムを装着の場合はセンターディスプレイに表示されます。 日産オリジナルナビゲーションを装着の場合は、インテリジェントルームミラー、およびナビ画面に表示されます。(注3) リアランプのみフルLEDとなります。(注4) 植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。(注5) 2WDはSTANDARD、SPORT、ECOの3モード、4WDはAUTO、SPORT、ECO、SNOW、OFF-ROADの5モードとなります。(注6) オートディスプレイ選択時にはカー・ハーネス、アンテナは装着されます。(注7) Googleプレイストアのご利用には、インターネット接続が必要です。 NissanConnect サービスへの契約(有料)またはスマートフォンの通信機能を用いたデザリング接続を準備した必要となります。(注8) Bluetooth®/ハズビー機能はBluetooth®に対応の携帯電話のみご利用いただけます。 携帯電話によってはご利用にならない機種があります。(注9) NissanConnect サービス機能のご利用には、NissanConnect サービスへのご契約(有料)が必要となります。(注10) メーカーオプションのNissanConnectインフォテインメントシステムとは同時装着できません。(注11) ETC2.0は、日産オリジナルナビゲーション装着車(一部機種を除く)のみにお選びいただけます。 詳しくはオプションナビパッケージをご覧ください。(注12) 日産オリジナルドライブレコーダーの映像はメーカーオプションのNissanConnectインフォテインメントシステムには表示できません。(注13) G、e-4ORCEグレードをお選の場合、フロントセンターディスプレイはワイヤレス充電器となり、照明が付きます。(注14) パラメットガラスルーフ(電動チルト&スライド、電動格納式シェード付)を装着の場合、ルームランプが後席読書灯(セカンドシート左右各1)に変更となります。(注15) フラッシュバックシート、テアラフッシュシート、防水シートをお選の場合は内装色がブラック(G)となります。(注16) シートメインの一部にレザー(抗菌仕様)を、その他の部位は人工皮革を使用しています。(注17) 3リットル車をお選の場合、ヘッドレスト(サード2個)となります。(注18) 車体色ダイヤモンドブラックをお選の場合、リア/フロントアクセントのみ装着されます。(注19) 字光式ナビプレートとはセットで装着できません。(注20) G、e-4ORCEグレードをお選の場合、ドアアッパッシュはハイグロスタイプとなります。(注21) タイヤ応急修理キットはラゲッジフロア下に収納されます。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボルトのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。(注22) スクラッチチールは、バックドア、ドアハンドル、グリル、アンテナカバー、ソーラーセンサー、ソーラーフィニッシャーを除く車体色塗装部位に塗布しております。(注23) SOSコール機能はNissanConnectの加入が必要です。(注24) バッテリー残量等の状況により、停車中でもエンジンが作動する場合があります。

・Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。・Apple CarPlayは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。・GoogleおよびAndroid Auto™は、Google LLCの商標です。・BOSEは米国BOSE Corporationの商標です。・NissanConnectは、日産自動車株式会社の登録商標です。・TailorFitは日産自動車株式会社の商標です。・セルクロスはスミノエティジンテクノ株式会社の登録商標です。

エクストレイル主要諸元

	2列シート車							3列シート車	2列シート車	3列シート車
	2WD			4WD				4WD		
車名型式*1	ニッサン 6AA-T33			ニッサン 6AA-SNT33				ニッサン 6AA-SNT33		
■ 寸法										
全長	4690mm	4690mm	4690mm	4690mm	4690mm	4690mm	4690mm	4690mm	4690mm	
全幅	1840mm	1840mm	1840mm	1840mm	1840mm	1840mm	1840mm	1840mm	1840mm	
全高	1720mm	1720mm	1720mm	1720mm	1720mm	1720mm	1720mm	1720mm	1720mm	
室内寸法*2 長(NissanConnectインフォテインメントシステム装備車)	1980mm	1980(1990)mm	1990mm	1980mm	1980(1990)mm	1990mm	2530(2545)mm	1980(1990)mm	2530(2545)mm	
幅	1540mm	1540mm	1540mm	1540mm	1540mm	1540mm	1540mm	1540mm	1540mm	
高(パノラミックガラスルーフ装備車)	1255mm	1255mm	1255(1215)mm	1255mm	1255mm	1255(1215)mm	1255mm	1255mm	1255mm	
ホイールベース	2705mm	2705mm	2705mm	2705mm	2705mm	2705mm	2705mm	2705mm	2705mm	
トレッド 前	1585mm	1585mm	1585mm	1585mm	1585mm	1585mm	1585mm	1585mm	1585mm	
後	1590mm	1590mm	1590mm	1590mm	1590mm	1590mm	1590mm	1590mm	1590mm	
最低地上高*2	200mm	200mm	200mm	185mm	185mm	185mm	185mm	185mm	185mm	
■ 重量・定員										
車両重量	1740kg	1750kg	1780kg	1840kg	1850kg	1880kg	1880kg	1870kg	1900kg	
乗車定員	5名	5名	5名	5名	5名	5名	7名	5名	7名	
車両総重量	2015kg	2025kg	2055kg	2115kg	2125kg	2155kg	2265kg	2145kg	2285kg	
■ 性能										
最小回転半径	5.4m	5.4m	5.4m	5.4m	5.4m	5.4m	5.4m	5.4m	5.4m	
燃料消費率  (国土交通省審査値)	19.4km/L	19.4km/L	19.4km/L*3	18.1km/L	18.1km/L	18.1km/L*4	18.0km/L*5	-	-	
市街地モード	17.9km/L	17.9km/L	17.9km/L*3	15.9km/L	15.9km/L	15.9km/L*4	15.9km/L*5	-	-	
郊外モード	21.1km/L	21.1km/L	21.1km/L*3	19.8km/L	19.8km/L	19.8km/L*4	19.6km/L*5	-	-	
高速道路モード	19.1km/L	19.1km/L	19.1km/L*3	18.1km/L	18.1km/L	18.1km/L*4	18.0km/L*5	-	-	
主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	
	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	
	筒内直接燃料噴射	筒内直接燃料噴射	筒内直接燃料噴射	筒内直接燃料噴射	筒内直接燃料噴射	筒内直接燃料噴射	筒内直接燃料噴射	筒内直接燃料噴射	筒内直接燃料噴射	
	電動/パワーステアリング	電動/パワーステアリング	電動/パワーステアリング	電動/パワーステアリング	電動/パワーステアリング	電動/パワーステアリング	電動/パワーステアリング	電動/パワーステアリング	電動/パワーステアリング	
	VC-TURBO	VC-TURBO	VC-TURBO	VC-TURBO	VC-TURBO	VC-TURBO	VC-TURBO	VC-TURBO	VC-TURBO	
■ 諸装置										
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	
サスペンション 前	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	
サスペンション 後	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式	
主ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	
主ブレーキ 後	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	
タイヤ 前	235/60R18 103H	235/60R18 103H	235/60R18 103H	235/60R18 103H	235/60R18 103H	235/60R18 103H	235/60R18 103H	235/55R19 101V	235/55R19 101V	
タイヤ 後										

燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の走り環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、急加速・急減速、エアコン使用等）、整備状況（タイヤの空気圧等）に応じて値は異なります。・WLTCモード：「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間割合で構成した国際的な走行モードです。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード：信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード：高速道路での走行を想定。WLTC：Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycleの略です。・[ROCK CREEK]は持込み登録でNNC扱いとなります。登録時の車両重量等は実測値が適用されますので主要諸元（設計値）と異なる場合があります。メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。・弊社では、車両品質の維持・向上を目的として、工場出荷前に抜き取り検査を実施しております。検査車両は、検査分の走行距離が加算されます。お客様に安全な車両を提供するための検査となりますので、ご理解の程お願いいたします。＊1 ROCK CREEK e-4ORCEは、ベース車両名としてになります。＊2 社内測定値。＊3 メーカーオプション：装着の組み合わせによって、燃料消費率WLTCモード：191km/L、市街地モード：175km/L、郊外モード：20.6km/L、高速道路モード：18.9km/Lとなります。＊4 メーカーオプション：装着の組み合わせによって、燃料消費率WLTCモード：18.0km/L、市街地モード：15.9km/L、郊外モード：19.6km/L、高速道路モード：18.0km/Lとなります。＊5 メーカーオプション：装着の組み合わせによって、燃料消費率WLTCモード：179km/L、市街地モード：16.0km/L、郊外モード：19.3km/L、高速道路モード：18.0km/Lとなります。

エクストレイル主要諸元

■エンジン主要諸元

	2WD	4WD
発電用エンジン型式	KR15DDT	KR15DDT
種類・シリンダー数	DOHC水冷直列3気筒	DOHC水冷直列3気筒
シリンダー内径×行程	84.0×90.1mm	84.0×90.1mm
総排気量	1.497L	1.497L
圧縮比	8.0-14.0	8.0-14.0
最高出力	106kW(144PS)/4400-5000rpm	106kW(144PS)/4400-5000rpm
最大トルク	250N・m(25.5kgf・m)/2400-4000rpm	250N・m(25.5kgf・m)/2400-4000rpm
燃料供給装置	ニッサンDi	ニッサンDi
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン
タンク容量	55L	55L

■モーター主要諸元

フロントモーター	型式	BM46	BM46
	種類	交流同期電動機	交流同期電動機
	最高出力	150kW(204PS)/4739-5623rpm	150kW(204PS)/4501-7422rpm
	最大トルク	330N・m(33.7kgf・m)/0-3505rpm	330N・m(33.7kgf・m)/0-3505rpm
	動力用主電池 種類	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池
リヤモーター	型式	—	MM48
	種類	—	交流同期電動機
	最高出力	—	100kW(136PS)/4897-9504rpm
	最大トルク	—	195N・m(19.9kgf・m)/0-4897rpm
	動力用主電池 種類	—	リチウムイオン電池

■変速比・最終減速比

エンジン		KR15DDT-BM46	KR15DDT-BM46-MM48
最終減速比	フロント	8.821	8.283
	リヤ	—	7.282

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)による出力・トルクの表記について〉計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していた出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、トルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、「PS」および「kgf・m」からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。
 1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m