AUTECH SPORTS SPEC AUTECH エクストレイル AUTECH主要装備一覧 **AUTECH AUTECH AUTECH** Advanced Advanced e-40RCE e-40RCE Package Package e-40RCE e-40RCE ○:AUTECH特別装備 ◎:AUTECH SPORTS SPEC特別装備 ●:標準装備 ◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) 3列シート車 2列シート車 □:ディーラーオプション ■:NMC扱いディーラーオプション 2WD 4WD X e-40RCE G e-40RCE G e-40RCE X e-40RCE ■視界 LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、マニュアルレベライザー付) • シグネチャーLEDポジションランブ • • • • LEDデイタイムランニングランプ サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(ドアロック連動格納機能付)(メタル調フィニッシュ) サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー(リバース連動下向、ドアロック連動格納、ポジションメモリー連動機能付)(メタル調フィニッシュ) • • • 移動物 検知機能付 インテリジェント (注2) アラウンドビューモニター 移動物 検知、3Dビュー機能付*2 (注2) インテリジェント ルームミラ-シーケンシャルドアミラーウインカ-〈全車標準装備〉・IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス〈フロントドア〉・スーパーUVカットグリーンガラス〈フロント〉・遮音ガラス〈フロント、フロントドア〉・ブライバシーガラス(UVカット断熱機能付)〈リヤドア、リヤサイド、バックドア〉・インテリジェント オートライトシステム(フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付)・フロント車速感知無段間けつ式ワイパー・リヤ間けつ式ワイパー(リバース連動付)・熱線リヤウインドウ(タイマー付)・LEDリヤコンビネーションランプ(注3) ■運転席まわり 専用ブラックテーラーフィット巻ステアリング(ブルーステッチ、グロスブラックフィニッシャー) ステアリングスイッチ(アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロバイロット) . . e-Pedal Step 電動パーキングブレーキ オートブレーキホールト インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、オートバックドア開閉機能付、フューエルフィラーリッド連動、キー2個) 接近時アンロック/降車時オートロック機能 ヘッドアップディスプレイ(ナビ・プロパイロット情報表示機能、カラー表示) アドバンスド ドライブアシストディスプレイ (12.3インチカラーディスプレイ) ワイヤレス充電器 ・抗菌仕様〈ステアリング〉・チルト・テレスコピックステアリング ・車速感応式電動パワーステアリング ・ブッシュパワースターター ・パワーメーター ・外気温度計(メーター内ディスプレイ表示)・電制シャレクター(注5)・EVモードスイッチ(チャージモード/マナーモード切替)・コンフォートフラッシャー ・前席サンバイザー(バニティミラー、照明、チケットホルダー付)・パワーウインドウスイッチ照明〈運転席〉 ドライブモードセレクター(注5) パワーウインドウ〈フロントドア、リヤドア〉(ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付)集中ドアロック • • • エアコン独立温度調整機能〈運転席、助手席〉 〈全車標準装備〉・クリーンフィルター •後席用吹き出し口 ■オーディオ/ナビゲーション オーディオレス+4スピーカ-NissanConnectインフォテインメントシステム (12.3インチ、6スピーカー、Googleビルトイン(ナビ機能含む)、TV、AM/FMラジオ、ハンズフリーフォン、Bluetooth®対応、USB接続 HDMI接続、Apple CarPlay·Android Auto™連携機能、NissanConnect サービス対応) (注7)(注 • $\Diamond 1$ • • ◊2 車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit]) ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ) ◊2 BOSE Premium Sound System(9スピーカー) ETCユニット ドライブレコーダー (注10) 〈全車標準装備〉 ・アクティブ・ノイズ・コントロール ・シャークフィンアンテナ ■内装 ソシェード〈リヤドア) アンビエントライティング〈フロントセンタートレイ(ワイヤレス充電器)、ドアトリム〉 TYPE-C〈フロント1個、リヤ1個〉 (注11) • TYPE-C〈フロント2個、リヤ2個〉 • 100V AC電源(1500W)〈ラゲッジ1個〉 (注11) センターコンソールボックス(アームレスト付) カップホルダー〈フロント2個、セカンド2個〉 カップホルダー〈フロント2個、セカンド2個、サード2個〉 ブラックレザーシート「AUTECH」刺繍(ブルーステッチ、キルティング)(抗菌仕様) (注12) ブラックドアトリム(ブルーステッチ) ダークウッド調フィニッシャー〈インストパネル〉 AUTECH専用インテリア インストモール(ダーククロム)(インストパネル、エアコン吹き出し口) センターコンソールボックス(アームレスト付)(ブルーステッチ) AUTECHエンブレム(センターコンソール) AUTECH SPORTS SPECエンブレム〈センターコンソール〉 ラゲッジネット トノカバー AUTECHベーシックプラス(専用フロアカーペット、専用プラスチックバイザー、ナンバーブレートリム(マットクロム、「AUTECH」エンブレム付)、 ナンバープレートロック(「AUTECH」コステッカー付)、セキュリティホイールロック(「AUTECH」ロゴステッカー付、「AUTECH」専用ポーチ付) AUTECH車検証ケース、AUTECHキーケース) 専用フロアカーペット(ブルー、消臭機能付、「AUTECH」エンブレム付) 専用ラゲッジカーペット(ブルー、消臭機能付、「AUTECH」刺繍付、2列シート車用) 防水ラゲッジマット(防水機能、外周縁付、2列シート車用) AUTECHドアステップアクセントプレート(シルバー、「AUTECH」ロゴ入り) く全車標準装備)・メッキインナードアハンドル ・可倒式アシストグリップ〈前席、セカンドシート左右2席〉・コートハンガー〈セカンドシート左右2席〉・ドアポケット〈フロント、リヤ〉(ボトルホルダー付)・グローブボックス(ダンパー付)・センターコンソールロアボックス(照明付)・オーバーヘッドコンソール(サングラスホルダー、マップランプ付)・ルームランプ(注14)・ラゲッジランプ ・ラゲッジフック(4個)・ラゲッジサイドポケット ・電源ソケット(DC12V)〈フロント1個、ラゲッジ1個〉 ■シート 運転席パワーシート(スライド、リクライニング、リフター、サイサポート) 助手席パワーシート(スライド、リクライニング) 運転席電動ランバーサポート パーソナルドライビングポジションメモリーシステム(運転席、ドアミラー連動) . . パーソナルドライビングポジションメモリーシステム(運転席) セカンド可倒式シート(4:2:4分割、スライド、リクライニング) サード可倒式シート(5:5分割、リクライニング、ダイブダウン機構) リヤセンターアームレスト(カップホルダー、アームレストスルー付) 〈全車標準装備〉・上下調整式ヘッドレスト〈前席、セカンド左右2席〉・ヘッドレスト〈セカンド中央席、サード2個〉(注15)・助手席シートバックポケット ■外装/タイヤ・ホイール リモコンオートバックドア(ハンズフリー機能、挟み込み防止機構付) (注4) フロント&リヤ グロスバンパ-フロント&リヤ グロスフェンダ-ルーフレールレス パノラミックガラスルーフ(電動チルト&スライド、電動格納式シェード付) (注14) 専用20インチダークグラファイトフィニッシュアルミホイール(20×8J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) 専用20インチアルミホイール(20×8J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴) 255/45R20 101Vタイヤ(MICHELIN PRIMACY4) フロントグリル フロントプロテクター(メタル調フィニッシュ) リヤプロテクター(メタル調フィニッシュ、ダーククロムモール) サイドシルグロスモール&ダーククロムフィニッシャ AUTECH専用エクステリア シグネチャーLED AUTECHエンブレム〈フロント・リヤ〉 AUTECH SPORTS SPECエンブレム〈リヤ〉 マッドガード ジャッキ(ハンドルレバー、ハンドル兼ホイールナットレンチ付) 専用プラスチックバイザー(「AUTECH」エンブレム付) ナンバープレートリム(マットクロム、「AUTECH」エンブレム付) (注16) ー ナンバープレートロック(「AUTECH」ロゴステッカー付、マックガード社製) (注16) セキュリティホイールロック(「AUTECH」ロゴステッカー付、マックガード社製、「AUTECH」専用ポーチ付) П П П エアバルブキャップ(「AUTECH | ロゴステッカー付) AUTECHダークセンターキャップ(ダーククロム、「AUTECH」ロゴ入り) 〈全車標準装備〉・ドアサッシュモール・ドアサッシュブラックアウト(注17) ・カラードアウトサイドドアハンドル ・ルーフスポイラー(LED式ハイマウントストップランプ付) ・e-POWERエンブレム ・e-4ORCEエンブレム(4WD車) • タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス)(注18) • スクラッチシールド(注19) ■安全/メカニズム プロパイロット*3 プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付) (注20) SOSコール (注20) ニングコンピューター(VCM) 専用e-4ORCE制御 ドライブモードセレクター(専用チューニ AUTECH SPORTS SPEC サスペンション(スプリング、ショックアブソーバー) 車速感知式電動パワーステアリング 専用メカニズム パフォーマンスダンパー® VDC(ビークルダイナミクスコントロール〔TCS機能含む〕)+ブレーキLSD インテリジェントトレースコントロール(コーナリング安定性向上システム) ヒルスタートアシスト アドバンスドヒルディセントコントロール(速度設定機能付) インテリジェント エマージェンシーブレーキ 踏み間違い衝突防止アシスト 標識検知機能 インテリジェント FCW(前方衝突予測警報)*4 インテリジェント DA(ふらつき警報)

インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム)&LDW(車線逸脱警報) インテリジェント BSI(後側方衝突防止支援システム)&BSW(後側方車両検知警報) RCTA(後退時車両検知警報) ベンチレーテッドディスクブレー

〈全車標準装備〉・SRSエアバッグ〈前席〉・SRSサイドエアバッグ〈前席〉・SRSカーテンエアバッグ・アイドリングストップ(注21)・シートベルト非着用時警告灯&警告音・キー忘れ警報・ヘッドランプ消し忘れ警報・燃料残量警告灯・半ドア警告表示・イモビライザー(国土交通省認可品)・全席ELR付ち点式シートベルト・ロードリミッター付ダブルブリテンショナーシートベルト〈前席〉・ロードリミッター付ブリテンショナーシートベルト〈でカンドシート左右席〉・上下調整式シートベルトアンカー〈前席〉・ABS(アンチロックブレーキシステム)・ブレーキアシスト・EBD(電子制御制動力配分システム)・スタビライザー〈フロント、リヤ〉・i-Sizeチャイルドシート対応ISO FIX対応取付装置〈セカンドシート左右2席〉・チャイルドセーフティドアロック・フロント&バックソナー・車両接近通報装置・歩行者傷害軽減ボディ・バッテリーセーバー(ヘッドランブ、ルームランブ)・エアバッグ展開連動ハザードランブ・エマージェンシーストップシグナル・後席リマインダー

■寒冷地仕様 ヒーター付下/ ~ ... リヤヒーターダクト -ター付ドアミラ・ ホットプラスパッケージ 前席ヒーター付シート 後席ヒーター付シート〈セカンドシート左右席〉 ステアリングヒータ-リヤLEDフォグランプ〈運転席側〉 クリアビューパッケージ 高濃度不凍液

■セットオプション

- ・インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知、3Dビュー機能付) ・NissanConnectインフォテインメントシステム ・車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit]) ・ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ) ・USB電源ポート TYPE-C〈フロント2個、リヤ2個〉・100V AC電源(1500W)〈ラゲッジ1個〉・プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付) ・SOSコール
- ◇2 ・インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知、3Dビュー機能付) ・NissanConnectインフォテインメントシステム ・車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit]) ・ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ) ・USB電源ポート TYPE-C〈フロント2個、リヤ2個〉・プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付) ・SOSコール

〈安全装備の注意事項〉*1~4 走行·安全ページの各機能注記をご覧ください。

◇1~2はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。・「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 (注1)アダプティブLEDヘッドライトシステムは、オートレベライザー付となります。(注2)インテリジェント アラウンドビューモニターはインテリジェント ルームミラーに表示されます。NissanConnectインフォテインメントシステムを装着の場合はセンターディスプレイに表示されます。(注3)リバースランブのみバルブとなります。(注4)植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 (注5)2WDはSTANDARD、SPORT、ECOの3モード、4WDはAUTO、SPORT、ECO、SNOW、OFF-ROADの5モードとなります。(注6)オーディオレス選択時にはカバー、ハーネス、アンテナは装備されます。(注7)Googleビルトインのご利用には、インターネット接続が必要です。NissanConnect サービスへのご契約(有料)またはスマートフォン等の通信端末を用いたテザリング接続をご準備いただく必要があります。(注8)Bluetooth®ハンズフリー機能はBluetooth®対応の携帯電話のみご利用いた だけます。携帯電話によってはご利用になれない機種があります。(注9) NissanConnect サービス機能のご利用には、NissanConnect サービスへのご契約(有料)が必要となります。(注10) 日産オリジナルドライブレコーダーの映像はメーカーオブション のNissanConnectインフォテインメントシステムには表示できません。(注11) AUTECH Advanced Package、AUTECH Advanced Package e-4ORCE、AUTECH SPORTS SPEC e-4ORCEをお選びの場合、フロントセンタートレイはワイヤレス充電器となり、照明が付きます。(注12) シートメインの一部に本革(抗菌仕様)を、その他の部位は人工皮革を使用しています。(注13) 完全防水商品ではありません。濡れた物を長時間のせたままにしないでください。(注14) パノラミックガラスルーフ (電動 チルト&スライド、電動格納式シェード付)を装着の場合、ルームランプが後席読書灯(セカンドシート左右各1)に変更となります。(注15)3列シート車をお選びの場合は、ヘッドレスト〈サード2個〉となります。(注16)字光式ナンバープレートとはセットで装着できません。(注17)AUTECHは全車ドアサッシュはハイグロスタイプとなります。(注18)タイヤ応急修理キットはラゲッジフロア下に収納されます。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボトルのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要 となります。(注19)スクラッチシールドは、バックドア、ドアハンドル、グリル、アンテナカバー、ソナーセンサー、ソナーフィニッシャーを除く車体色塗装部位に塗布しております。(注20)SOSコール機能はNissanConnectの加入が必要です。(注21)バッテリー 残量等の状況により、停車中でもエンジンが作動する場合があります。

●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。 ●Apple CarPlayは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。 ●GoogleおよびAndroid Auto™は、Google LLCの 商標です。●BOSEは米国BOSE Corporationの商標です。●パフォーマンスダンパー®はヤマハ発動機株式会社の登録商標です。●NissanConnectは、日産自動車株式会社の登録商標です。●TailorFitは日産自動車株式会社の商標です。

エクストレイル AUTECH主要諸元	AUTECH Advanced Package	AUTECH e-4ORCE	AUTECH Advanced Package e-40RCE	AUTECH SPORTS SPEC e-4ORCE	AUTECH e-4ORCE
ベース車	G	X e-40RCE	G e-40RCE	G e-40RCE	X e-40RCE
		2列シート車			3列シート車
of 구束 후셨풰구	2WD			VD	
ベース車 車名型式 	ニッサン 6AA-T33			AA-SNT33	
■寸法					
全長	4705mm	4705mm	4705mm	4705mm	4705mm
全幅	1840mm	1840mm	1840mm	1840mm	1840mm
全高	1720mm	1720mm	1720mm	1720mm	1720mm
室内寸法* 長(NissanConnectインフォテインメントシステム装備車)	1990mm	1980(1990)mm	1990mm	1990mm	2530(2545)mm
幅	1540mm	1540mm	1540mm	1540mm	1540mm
- 高(パノラミックガラスルーフ装備車)	1255(1215)mm	1255mm	1255(1215)mm	1255(1215)mm	1255mm
ホイールベース	2705mm	2705mm	2705mm	2705mm	2705mm
- トレッド 前	1575mm	1575mm	1575mm	1575mm	1575mm
	1580mm	1580mm	1580mm	1580mm	1580mm
最低地上高*	200mm	185mm	185mm	185mm	185mm
■重量·定員					
車両重量	1790kg	1880kg	1890kg	1900kg	1910kg
乗車定員	5名	5名	5名	5名	7名
車両総重量	2065kg	2155kg	2165kg	2175kg	2295kg
■性能					
最小回転半径	5.4m	5.4m	5.4m	5.4m	5.4m
■諸装置					
駆動方式	前輪駆動	4WD	4WD	4WD	4WD
	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式
サスペンション 後	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式
- 主ブレーキ 前	~``./∓I . =	o">(≾L = = \(\)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	ベンチレーテッドディスク式	が、(エ) , ニッドコ (フ ケ ナ	が、(手) , 二、ルデニ (フカナ
主ブレーキ 後	ヘンテレーテットティスク式	ヘンテレーテットティスク式	ハファレーテットティスク式	・ヘンテレーテットティスク式	ヘンテレーテットティスク式
タイヤ 前	255 //5020 101/	255/45R20 101V	255/45R20 101V	255/45R20 101V	255/45R20 101V
タイヤ 後	- 255/45R20 101V	233/43K2U IUIV			

^{*}社内測定値。

[※]AUTECHは専用エアロパーツ装着のため、縁石や段差の大きな場所や不整地路等では路面と干渉する場合があります。あらかじめご承知おきください。

^{•「}AUTECH」は全車持込み登録でNMC扱いとなります。登録時の車両重量等は実測値が適用されますので主要諸元(設計値)と異なる場合があります。

メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。

エクストレイル AUTECH		2WD	4WD	
主要諸元				
■エンジン主要諸元	-			
発電用エンジン型式		KR15DDT	KR15DDT	
種類·シリンダー数		DOHC水冷直列3気筒	DOHC水冷直列3気筒	
シリンダー内径×行程		84.0×90.1mm	84.0×90.1mm	
総排気量		1.497L	1.497L	
 圧縮比		8.0-14.0	8.0-14.0	
最高出力		106kW(144PS)/4400-5000rpm	106kW(144PS)/4400-5000rpm	
最大トルク		250N·m(25.5kgf·m)/2400-4000rpm	250N·m(25.5kgf·m)/2400-4000rpm	
燃料供給装置		ニッサンDi	ニッサンDi	
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン	
タンク容量		55L	55L	
■モーター主要諸	$\bar{\pi}$			
フロントモーター	型式	BM46	BM46	
	種類	交流同期電動機	交流同期電動機	
	最高出力	150kW(204PS)/4739-5623rpm	150kW(204PS)/4501-7422rpm	
	最大トルク	330N·m(33.7kgf·m)/0-3505rpm	330N·m(33.7kgf·m)/0-3505rpm	
	動力用主電池 種類	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	
リヤモーター	型式	_	MM48	
		_	交流同期電動機	
	最高出力	_	100kW(136PS)/4897-9504rpm	
	最大トルク	_	195N·m(19.9kgf·m)/0-4897rpm	
	動力用主電池 種類	-	リチウムイオン電池	
■変速比·最終減速	 比			
エンジン		KR15DDT-BM46	KR15DDT-BM46-MM48	
最終減速比	フロント	8.821	8.283	
	リヤ	_	7.282	

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)による出力・トルクの表記について〉計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していた出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、トルク単位「kgf·m」は「 $N\cdot m$ (ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、「PS」および「kgf·m」からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。 1PS=0.7355kW 1kqf·m=9.80665N·m