

エクストレイル主要装備一覧

標準装備 ○:ROCK CREEK特別装備 ◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) □:ディーラーオプション ■:ROCK CREEK専用ディーラーオプション		ベース車		2WD		4WD		3列シート車	2列シート車	3列シート車
									4WD	
									X e-4ORCE	
■視界										
LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、マニュアルレベライザー付)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
シグネチャーLEDポジションランプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●
LEDディタイルランニングランプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●
アダプティブLEDヘッドライトシステム (注1)				◇			◇			
ハイビームアシスト		●	●	●	●	●	●	●	●	●
サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードアミラー (ドアロック連動格納機能付)		●	●		●	●		●		
サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー (ドアロック連動格納機能付)(グロスブラック)									○	○
サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードアミラー (リバース運動下向、ドアロック連動格納、ポジションメモリー運動機能付)				●		●				
プロパイロット パーキング*1				●		●				
インテリジェント ア라운드ビューモニター 移動物 検知機能付 (注2)		●	●		●	●	●	●	●	●
移動物 検知、3Dビュー機能付*2 (注2)			◇2	●		◇2	●	◇3	◇2	◇3
インテリジェント ルームミラー		●	●	●	●	●	●	●	●	●
シークンシャルドアミラー-ウインカー		□	□	□	□	□	□	□	□	□
*全車標準装備) ・IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロントドア) ・スーパーUVカットグリーンガラス(フロント) ・遮音ガラス(フロント、フロントドア) ・プライバシーガラス(UVカット断熱機能付)(リヤドア、リヤサイド、バックドア) ・インテリジェント オートライトシステム(フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもしろライト」機能付) ・フロント車速感知無段階けつ式ワイパー ・リヤ間けつ式ワイパー(リバース連動付) ・熱線リヤウインドウ(タイマー付) ・LEDリヤコンビネーションランプ(注3)										
■運転席まわり										
テラーフィット巻ステアリング		●	●	●	●	●	●	●	●	●
アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、クルーズコントロール		●			●					
ステアリングスイッチ アドバンスドドライブアシストディスプレイ設定、オーディオ、ハンズフリーフォン、プロパイロット			●	●		●	●	●	●	●
e-Pedal Step		●	●	●	●	●	●	●	●	●
電動パーキングブレーキ		●	●	●	●	●	●	●	●	●
オートブレーキホールド		●	●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェントキー 運転席・助手席・バックドア感知、フューエルフィラーリッド連動、キー2個 (注4)		●	●		●	●		●		
運転席・助手席・バックドア感知、オートバックドア開閉機能付、フューエルフィラーリッド連動、キー2個 (注4)			◇1	●		◇1	●	◇1	○	○
接近時アンロック/降車時オートロック機能		●	●	●	●	●	●	●	●	●
ヘッドアップディスプレイ(ナビ・プロパイロット情報表示機能、カラー表示)				●		●				
アドバンスド 7インチカラーディスプレイ		●		●						
ドライブアシストディスプレイ 12.3インチカラーディスプレイ			●	●		●	●	●	●	●
ワイヤレス充電器				●		●				
*全車標準装備) ・抗菌仕様ステアリング) ・チルト・テレスコピックスステアリング) ・車速感知電動パワーステアリング) ・プッシュパワースターター) ・パワーメーター) ・外気温度計(メーター内ディスプレイ表示) ・電制シフト ・ドライブモードセレクター(注5) ・EVモードスイッチ(チャージモード/マナーモード切替) ・コンフォートフラッシュャー) ・前席サンバイザー(バニティミラー、照明、チケットホルダー付) ・パワーウインドウスイッチ照明(運転席) ・パワーウインドウ(フロントドア、リヤドア)(ワンタッチ、キープ後作動、挟み込み防止機構付) ・集中ドアロック) ・フットレスト										
■空調										
オートエアコン		●	●	●	●	●	●	●	●	●
エアコン独立温度調整機能(運転席、助手席)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
*全車標準装備) ・クリーンフィルター) ・後席用吹き出し口										
■オーディオ/ナビゲーション										
オーディオレス+4スピーカー (注6)		●	●		●	●		●	●	●
NissanConnectインフォテインメントシステム(12.3インチ、6スピーカー、Googleビルトイン(ナビ機能含む)、TV、AM/FMラジオ、ハンズフリーフォン、Bluetooth®対応、USB接続、HDMI接続、Apple CarPlay/Android Auto™連携機能、NissanConnect サービス対応) (注7)(注8)(注9)			◇2	●		◇2	●	◇3	◇2	◇3
車載通信ユニット(TCU[Telematics Control Unit])			◇2	●		◇2	●	◇3	◇2	◇3
ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ)			◇2	●		◇2	●	◇3	◇2	◇3
BOSE Premium Sound System(9スピーカー)				◇			◇			
ETCユニット		□	□		□	□		□	□	□
ドライブレコーダー (注10)		□	□	□	□	□	□	□	□	□
*全車標準装備) ・アクティブ・ノイズ・コントロール) ・シャークフィンアンテナ										
■内装										
木目調フィニッシャー(インストパネル)				●		●				
ロールサンシェード(リヤドア)				●		●				
アンビエントライティング(フロントセンタートレイ(ワイヤレス充電器)、ドアトリム) (注11)				●		●				
TYPE-C (フロント1個、リヤ1個)		●	●		●	●		●	●	●
USB電源ポート TYPE-C (フロント2個、リヤ2個)			◇2	●		◇2	●	◇3	◇2	◇3
TYPE-C (フロント1個、リヤ2個)		◇4			◇4					

エクストレイル主要装備一覧

		2列シート車						3列シート車	2列シート車	3列シート車
		2WD			4WD				4WD	
									X e-4ORCE	
標準装備 ○:ROCK CREEK特別装備 ◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) □:ディーラーオプション ■:ROCK CREEK専用ディーラーオプション		ベース車	—	—	—	—	—	—		
■内装										
100V AC電源(1500W)〈ラゲッジ1個〉			◇4	◇2	●	◇4	◇2	●	◇2	
フロントセンタートレイ	(注11)		●	●	●	●	●	●	●	●
センターコンソールボックス(アームレスト付)			●	●	●	●	●	●	●	●
カップホルダー〈フロント2個、セカンド2個〉			●	●	●	●	●		●	
カップホルダー〈フロント2個、セカンド2個、サード2個〉								●		●
ROCK CREEK 専用内装	ラバレッドアクセント(ステアリング、インストパッド、 センターコンソールボックス、ドアアームレスト) ブランドロゴエンブレム(ブラック&ラバレッド)〈ステアリング〉								○	○
デュアルカーベット			□	□	□	□	□	□	□	□
ラゲッジネット			□	□	□	□	□	□	□	□
トノカバー			□	□	□	□	□	□	□	□
ROCK CREEKベーシックプラス(ROCK CREEK専用デュアルカーベット、 ROCK CREEK専用プラスチックパイザー、ナンバープレートリム(ブラック、「ROCK CREEK」エンブレム付、ナンバープレートロック(ロックマークステッカー付)、 ホイールロックセット(ブラック、ロックマーク入り))									■	■
ROCK CREEK専用デュアルカーベット (ブラック、ラバレッドステッチ、「ROCK CREEK」タグ付)									■	■
ROCK CREEKドアステップアクセントプレート(デジタル迷彩、「ROCK CREEK」ロゴ入り)									■	■
〈全車標準装備〉 ・メッキインナードアハンドル ・可倒式アシストグリップ(前席、セカンドシート左右2席) ・コートハンガー〈セカンドシート左右2席〉 ・ドアポケット〈フロント、リヤ〉(ボトルホルダー付) ・グローブボックス(ダンパー付) ・センターコンソールロアボックス(照明付) ・オーバーヘッドコンソール(サングラスホルダー、マップランプ付) ・ルーフランプ(注12) ・ラゲッジランプ ・ラゲッジフック(4個) ・ラゲッジサイドポケット 電源ソケット(DC12V)〈フロント1個、ラゲッジ1個〉										
■シート										
シート地	ファブリック	(注13)	●	●	●	●		●		
	テラーフィット	(注13)			●		●			
	ナッパレザー	ブラウン (注14)			◇		◇			
	(抗菌仕様)	ブラック (注14)			◇		◇			
	防水シート(セルクロス®)	(注13)		◇5			◇5		◇5	
防水シート(セルクロス®) (ROCK CREEK専用デザイン/ラバレッドアクセント) (注13)									○	○
運転席パワーシート(スライド、リクライニング、リフター、サイサポート)				●	●	●	●	●	●	●
助手席パワーシート(スライド、リクライニング)				◇5	●	◇5	●	◇5	○	○
運転席シートリフター			●			●				
運転席電動ランバーサポート			●	●	●	●	●	●	●	●
パーソナルドライビングポジションメモリーシステム(運転席、ドアミラー連動)					●		●		●	●
パーソナルドライビングポジションメモリーシステム(運転席)				◇5		◇5		◇5	○	○
セカンド可倒式シート(4:2:4分割、スライド、リクライニング)			●	●	●	●	●	●	●	●
サード可倒式シート(5:5分割、リクライニング、ダイブダウン機構)								●	●	●
リヤセンターアームレスト(カップホルダー、アームレストスルー付)			●	●	●	●	●	●	●	●
〈全車標準装備〉 ・上下調整式ヘッドレスト〈前席、セカンド左右2席〉 ・ヘッドレスト〈セカンド中央席、サード2個〉(注15) ・助手席シートバックポケット										
■外装/タイヤ・ホイール										
リモコンオートバックドア(ハンスフリー機能、挟み込み防止機構付)		(注4)		◇1	●	◇1	●	◇1	○	○
フロント&リヤ グロスバンパー					●		●			
フロント&リヤ グロスフェンダー					●		●			
サイドシル グロスモール&クロームフィニッシャー					●		●			
ルーフレール				◇	◇ ◇6		◇ ◇6	◇		
パンラミックガラスルーフ(電動チルト&スライド、電動格納式シェード付)		(注12)			◇6		◇6			
235/60R18 103Hタイヤ&18インチアルミホイール(18×7.5J)、 インセット:40、P.C.D:114.3(5穴)			●	●	●	●	●	●		
235/55R19 101Vタイヤ&19インチアルミホイール(19×7.5J)、 インセット:40、P.C.D:114.3(5穴)				◇	◇		◇	◇		
ROCK CREEK 専用外装	フロントグリル(3スロットシルバー&ロックマークエンボス付)								○	○
	フロントバンパー(グロスブラック&ラバレッドアクセント) (注16)								○	○
	ブラックルーフレール								○	○
	ブラックルーフレールレス								◇	◇
	235/55R19 101Vタイヤ&19インチアルミホイール(19×7.5J)、 インセット:40、P.C.D:114.3(5穴) (ROCK CREEK専用デザイン/ ラバレッドアクセント&ロックマークエンボス付)								○	○
	ブランドロゴエンブレム(ブラック&ラバレッド)〈フロント、リヤ〉								○	○
	ROCK CREEKエンブレム(サイド、リヤ) X-TRAILエンブレム(サテンブラック)								○	○
マッドガード			□	□	□	□	□	□	□	□
ジャッキ(ハンドルレバー、ハンドル兼ホイールナットレンチ付)			□	□	□	□	□	□	□	□
ROCK CREEK専用プラスチックパイザー(「ROCK CREEK」エンブレム付)									■	■

エクストレイル主要装備一覧

標準装備 ○:ROCK CREEK特別装備 ◇:メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) □:ディーラーオプション ■:ROCK CREEK専用ディーラーオプション		2WD		2列シート車		4WD		3列シート車	2列シート車	3列シート車
									4WD	
		ベース車		-		-		-	-	X e-4ORCE
■外装/タイヤ・ホイール										
ROCK CREEK専用ナンバープレートリム (ブラック、「ROCK CREEK」エンブレム付)	(注17)								■	■
ROCK CREEK専用ナンバープレートロック(ロックマークステッカー付)	(注17)								■	■
ROCK CREEK専用ホイールロックセット(ブラック、ロックマーク入り)									■	■
〈全車標準装備〉 ・ドアサッシュモール ・ドアサッシュブラックアウト(注18) ・カラーダウトサイドドアハンドル ・ルーフスポイラー(LED式ハイマウントストップランプ付) ・e-POWERエンブレム ・e-4ORCEエンブレム(4WD車) ・タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス)(注19) ・スクラッチシールド(注20)										
■安全/メカニズム										
プロパイロット ^{※3}		●	●	●	●	●	●	●	●	●
プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付)	(注21)	◇2	●	●	◇2	●	◇3	◇2	◇3	◇3
SOSコール	(注21)	◇2			◇2	●	◇3	◇2	◇3	◇3
VDC(ビークルダイナミクスコントロール(TCS機能含む))+ブレーキLSD		●	●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント トレースコントロール(コーナリング安定性向上システム)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
ヒルスタートアシスト		●	●	●	●	●	●	●	●	●
アドバンスドヒルディセントコントロール(速度設定機能付)			●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント エマージェンシーブレーキ		●	●	●	●	●	●	●	●	●
踏み間違い衝突防止アシスト		●	●	●	●	●	●	●	●	●
標識検知機能		●	●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント FCW(前方衝突予測警報) ^{※4}		●	●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント DA(ぶらつき警報)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム)&LDW(車線逸脱警報)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
インテリジェント BSI(後側方衝突防止支援システム)&BSW(後側方車両検知警報)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
RCTA(後退時車両検知警報)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
クルーズコントロール		●		●						
ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント、リヤ)		●	●	●	●	●	●	●	●	●
〈全車標準装備〉 ・SRSエアバッグ(前席) ・SRSサイドエアバッグ(前席) ・SRSカーテンエアバッグ ・アイドリングストップ(注22) ・シートベルト不着用時警告灯&警告音 ・キー忘れ警報 ・ヘッドランプ消し忘れ警報 ・燃料残量警告灯 ・半ドア警告表示 ・イモビライザー(国土交通省認可品) ・全席ELR付3点式シートベルト ・ロードリミッター付ダブルブリテンショナーシートベルト(前席) ・ロードリミッター付ブリテンショナーシートベルト(セカンドシート左右席) ・上下調整式シートベルトアンカー(前席) ・ABS(アンチロックブレーキシステム) ・ブレーキアシスト ・EBD(電子制御制動力配分システム) ・スタビライザー(フロント、リヤ) ・i-Sizeチャイルドシート対応ISO FIX対応取付装置(セカンドシート左右2席) ・チャイルドセーフティドアロック ・フロント&バックソナー ・車両接近通報装置 ・歩行者傷害軽減ボディ ・バッテリーセーバー(ヘッドランプ、ルームランプ) ・エアバッグ展開連動ハザードランプ ・エマージェンシーストップシグナル ・後席リマインダー										
■寒冷地仕様										
ホットプラス パッケージ	ヒーター付ドアミラー	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	リヤヒーターダクト	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	前席ヒーター付シート	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	後席ヒーター付シート(セカンドシート左右席)	◇7	●	●	●	●	●	●	●	●
	ステアリングヒーター	◇7	●	●	●	●	●	●	●	●
クリアビューパッケージ(リヤLEDフォグランプ(運転席側))			◇	◇	◇	◇	◇	○	○	○
高濃度不凍液		●	●	●	●	●	●	●	●	●
PTC素子ヒーター		●	●	●	●	●	●	●	●	●

■セットオプション

※1	・インテリジェントキー（運転席・助手席・バックドア感知、オープンバックドア開閉機能付、フューエルフラワーリット運動、キー2個） ・リモコンオートバックドア（ハンズフリー機能、挟み込み防止機構付）
※2	・インテリジェントアラウンドビューモニター（移動物 検知、3Dビュー機能付） ・NissanConnectインフォテインメントシステム ・車載通信ユニット（TCU[Telematics Control Unit]） ・ETC2.0ユニット（ビルトインタイプ） ・USB電源ポート TYPE-C（フロント2個、リヤ2個） ・100V AC電源（1500W）（ラゲッジ1個） ・プロパイロット緊急停止支援システム（SOSコール機能付） ・SOSコール
※3	・インテリジェントアラウンドビューモニター（移動物 検知、3Dビュー機能付） ・NissanConnectインフォテインメントシステム ・車載通信ユニット（TCU[Telematics Control Unit]） ・ETC2.0ユニット（ビルトインタイプ） ・USB電源ポート TYPE-C（フロント2個、リヤ2個） ・プロパイロット緊急停止支援システム（SOSコール機能付） ・SOSコール
※4	・USB電源ポート TYPE-C（フロント1個、リヤ2個） ・100V AC電源（1500W）（ラゲッジ1個）
※5	・防水シート（セルクロス®） ・助手席パワーシート（スライド、リクライニング） ・パーソナルドライビングポジションメモリーシステム（運転席）
※6	・ルーフレール ・パノラミックガラスルーフ（電動チルト&スライド、電動格納式シェード付）
※7	・ホットプラスパッケージ（ステアリングヒーター、後席ヒーター付シート（セカンドシート左右席））

〈安全装備の注意事項〉*1~4 走行・安全ページの各機能注記をご覧ください。

◆1~7はそれぞれセットでメーカーオプションとなります。・「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

注1)7)ディスプレイLEDヘッドライトシステムは、オートルેbrightに付となります。(注2)インテリジェントアラウンドビューモニターはインテリジェントルームミラーに表示されます。NissanConnectインフォテインメントシステムを装着の場合はセンターディスプレイに表示されます。(注3)リアレーンランプのみパイルとなります。(注4)植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。(注5)2WDはSTANDARD、SPORT、ECOの3モード、4WDはAUTO、SPORT、ECO、SNOW、OFF-ROADの5モードとなります。(注6)オーディオソース選択時にはカメラ、ハーネス、アンテナは装着されます。(注7)Googleビルトインご利用には、インターネット接続が必要です。NissanConnectサービスへの契約(有料)またはスマートフォン等の通信環境を用いたデータリング接続を準備いただく必要があります。(注8)Bluetooth®/インフラ機能はBluetooth®に対応の携帯電話のみご利用いただけます。携帯電話によってはご利用にならない機種があります。(注9)NissanConnectサービス機能のご利用には、NissanConnectサービスへの契約(有料)が必要となります。(注10)日産デジタルナビディスプレイコーダーの映像はメーカーオプションのNissanConnectインフォテインメントシステムには表示できません。(注11)G、G-e4ORCEグレードをお選びの場合、フロントセンタートレイはワイヤレス充電器となり、照明が付きます。(注12)パノラミックガラスルーフ(電動チルト&スライド、電動格納式シェード付)を装着の場合、ルームランプが後席常亮灯(セカンドシート左右のみ)に変更となります。(注13)フックリングシート、テラーフィッシュシート、防水シートをお選びの場合は内装色はブラックになります。(注14)シートメーンの一部にナットリフ(防振仕様)を、その他の部位は人工皮革を使用しています。(注15)3列シート車をお選びの場合は、ヘッドレスト(サードシート)となります。(注16)車体カラーエクステリアカラーをお選びの場合、ラレットアクセントのみ装備されます。(注17)字光式ナンバープレートとはセットで装着できません。(注18)G、G-e4ORCEグレードをお選びの場合、ドアサッシュはハイログタイプとなります。(注19)タイヤ応急修理キットはラゲッジフロアに収納されます。なお、タイヤ応急修理キットには有効期限があり、ボルトのラベルに記載されている有効期限が切れる前に交換が必要となります。(注20)スクラッチシールドは、バックドア、ドアハンドル、グリル、アンテナカバー、ソーナセンサー、ソーナフィニッシュャーを除く車体色塗装部位に塗布しております。(注21)SOSコール機能はNissanConnectの加入が必要となります。(注22)バッテリー残量等の状況により、停車中でもエンジンが作動する場合があります。

・Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。・Apple CarPlayは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。・GoogleおよびAndroid Auto™は、Google LLCの商標です。・BOSEは米国BOSE Corporationの商標です。・NissanConnectは、日産自動車株式会社の登録商標です。・TailorFitは日産自動車株式会社の商標です。・セルクロスはスミノエティジンテクノ株式会社の登録商標です。

エクストレイル主要諸元

	2列シート車						3列シート車	2列シート車	3列シート車
	2WD			4WD				4WD	
車名型式*1	ニッサン 6AA-T33			ニッサン 6AA-SNT33				ニッサン 6AA-SNT33	
■ 寸法									
全長	4690mm	4690mm	4690mm	4690mm	4690mm	4690mm	4690mm	4690mm	4690mm
全幅	1840mm	1840mm	1840mm	1840mm	1840mm	1840mm	1840mm	1840mm	1840mm
全高	1720mm	1720mm	1720mm	1720mm	1720mm	1720mm	1720mm	1720mm	1720mm
室内寸法*2 長 (NissanConnectインフォテインメントシステム装備車)	1980mm	1980(1990)mm	1990mm	1980mm	1980(1990)mm	1990mm	2530(2545)mm	1980(1990)mm	2530(2545)mm
幅	1540mm	1540mm	1540mm	1540mm	1540mm	1540mm	1540mm	1540mm	1540mm
高 (パノラミックガラスルーフ装備車)	1255mm	1255mm	1255(1215)mm	1255mm	1255mm	1255(1215)mm	1255mm	1255mm	1255mm
ホイールベース	2705mm	2705mm	2705mm	2705mm	2705mm	2705mm	2705mm	2705mm	2705mm
トレッド 前	1585mm	1585mm	1585mm	1585mm	1585mm	1585mm	1585mm	1585mm	1585mm
後	1590mm	1590mm	1590mm	1590mm	1590mm	1590mm	1590mm	1590mm	1590mm
最低地上高*2	200mm	200mm	200mm	185mm	185mm	185mm	185mm	185mm	185mm
■ 重量・定員									
車両重量	1740kg	1750kg	1780kg	1840kg	1850kg	1880kg	1880kg	1870kg	1900kg
乗車定員	5名	5名	5名	5名	5名	5名	7名	5名	7名
車両総重量	2015kg	2025kg	2055kg	2115kg	2125kg	2155kg	2265kg	2145kg	2285kg
■ 性能									
最小回転半径	5.4m	5.4m	5.4m	5.4m	5.4m	5.4m	5.4m	5.4m	5.4m
燃料消費率 (WLTC [※] (国土交通省審査値))	19.4km/L	19.4km/L	19.4km/L*3	18.1km/L	18.1km/L	18.1km/L*4	18.0km/L*5	-	-
市街地モード	17.9km/L	17.9km/L	17.9km/L*3	15.9km/L	15.9km/L	15.9km/L*4	15.9km/L*5	-	-
郊外モード	21.1km/L	21.1km/L	21.1km/L*3	19.8km/L	19.8km/L	19.8km/L*4	19.6km/L*5	-	-
高速道路モード	19.1km/L	19.1km/L	19.1km/L*3	18.1km/L	18.1km/L	18.1km/L*4	18.0km/L*5	-	-
主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム	ハイブリッドシステム
	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置	アイドリングストップ装置
	筒内直接燃料噴射	筒内直接燃料噴射	筒内直接燃料噴射	筒内直接燃料噴射	筒内直接燃料噴射	筒内直接燃料噴射	筒内直接燃料噴射	筒内直接燃料噴射	筒内直接燃料噴射
	電動/パワーステアリング	電動/パワーステアリング	電動/パワーステアリング	電動/パワーステアリング	電動/パワーステアリング	電動/パワーステアリング	電動/パワーステアリング	電動/パワーステアリング	電動/パワーステアリング
	VC-TURBO	VC-TURBO	VC-TURBO	VC-TURBO	VC-TURBO	VC-TURBO	VC-TURBO	VC-TURBO	VC-TURBO
■ 諸装置									
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	前輪駆動	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式	独立懸架ストラット式
サスペンション 後	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式	独立懸架マルチリンク式
主ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ 後	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
タイヤ 前	235/60R18 103H	235/60R18 103H	235/60R18 103H	235/60R18 103H	235/60R18 103H	235/60R18 103H	235/60R18 103H	235/55R19 101V	235/55R19 101V
タイヤ 後									

燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の走り環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、急加速、急減速、アイドリング等）、整備状況（タイヤの空気圧状態）に応じて値は異なります。・WLTCモード：「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間割合で構成した国際的な走行モードです。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード：信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード：高速道路での走行を想定。WLTC：Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycleの略です。・fROCK CREEKは持込み登録でNNMC扱いとなります。登録時の車両重量等は実測値が適用されますので主要諸元（設計値）と異なる場合があります。・メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。・弊社では、車両品質の維持・向上を目的として、工場出荷前または組み立て検査を実施しております。検査車両は、検査分の走行距離が加算されます。お客様に安全な車両を提供するための検査となりますので、ご理解の程お願いいたします。・fROCK CREEK e-4ORCは、ベース車両名としてとなります。・荷前に抜き取り検査。・#3 メーカーオプション：装着の組み合わせによって、燃料消費率WLTCモード：191km/L、市街地モード：175km/L、郊外モード：20.6km/L、高速道路モード：18.9km/Lとなります。・#4 メーカーオプション：装着の組み合わせによって、燃料消費率WLTCモード：18.0km/L、市街地モード：15.9km/L、郊外モード：19.6km/L、高速道路モード：18.0km/Lとなります。・#5 メーカーオプション：装着の組み合わせによって、燃料消費率WLTCモード：179km/L、市街地モード：16.1km/L、郊外モード：19.3km/L、高速道路モード：18.0km/Lとなります。

エクストレイル主要諸元

■エンジン主要諸元

	2WD	4WD
発電用エンジン型式	KR15DDT	KR15DDT
種類・シリンダー数	DOHC水冷直列3気筒	DOHC水冷直列3気筒
シリンダー内径×行程	84.0×90.1mm	84.0×90.1mm
総排気量	1.497L	1.497L
圧縮比	8.0-14.0	8.0-14.0
最高出力	106kW(144PS)/4400-5000rpm	106kW(144PS)/4400-5000rpm
最大トルク	250N・m(25.5kgf・m)/2400-4000rpm	250N・m(25.5kgf・m)/2400-4000rpm
燃料供給装置	ニッサンDi	ニッサンDi
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン
タンク容量	55L	55L

■モーター主要諸元

フロントモーター	型式	BM46	BM46
	種類	交流同期電動機	交流同期電動機
	最高出力	150kW(204PS)/4739-5623rpm	150kW(204PS)/4501-7422rpm
	最大トルク	330N・m(33.7kgf・m)/0-3505rpm	330N・m(33.7kgf・m)/0-3505rpm
	動力用主電池 種類	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池
リヤモーター	型式	—	MM48
	種類	—	交流同期電動機
	最高出力	—	100kW(136PS)/4897-9504rpm
	最大トルク	—	195N・m(19.9kgf・m)/0-4897rpm
	動力用主電池 種類	—	リチウムイオン電池

■変速比・最終減速比

エンジン		KR15DDT-BM46	KR15DDT-BM46-MM48
最終減速比	フロント	8.821	8.283
	リヤ	—	7.282

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)による出力・トルクの表記について〉計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していた出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、トルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、「PS」および「kgf・m」からSI単位への換算値は次のとおりです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。
 1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m